



CANON imageRUNNER 1643iF

Especificaciones de la impresora

Tipo	Multifuncional láser monocromática
Funciones principales	Impresión, copiado, escaneo, envío, fax
Procesador	Procesador dual personalizado de Canon2 (compartido)
Panel de operación	Panel táctil en color, WVGA, LCD TFT de 5"
Memoria	RAM de 1.0 GB
Conexión de interfaz de red	1000Base-T/100Base-TX/10- Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n), NFC, 1 Conexión Wi-Fi Direct
Otra interfaz	USB 2.0 (Anfitrión) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1
Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: Casete de papel de 550 hojas, Alimentador manual múltiple de 100 hojas Opcional: 550 hojas ALIMENTADOR DE PAPEL PF-C1 (hasta 3) Máximo: 2,300 hojas
Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)	Máximo: 150 hojas
Tamaños de materiales aceptados	Casete: Carta, Legal, Mediacarta, Executive Alimentador manual múltiple: Carta, Legal, Mediacarta, Executive, Tamaño personalizado (de 3" x 5" a 8 1/2" x 14"), Sobres (C5/DL/COM-10/Monarch)
Pesos de materiales aceptados	Casete: Bond de 16 lb a 32 lb (de 60 a 120 g/m2) Alimentador manual múltiple: Bond de 16 lb a Cover de 73 lb (de 60 a 199 g/m2)

Velocidad de copiado ² /Velocidad de impresión	Hasta 45 ppm (Carta); Hasta 36 ppm (Legal)
Tiempo de calentamiento	Desde la energización: 1643iF/1643i: 14 segundos o menos ⁵ 1643P: 30 segundos o menos ⁵ Desde el Modo Dormir: 1643iF/1643i: 4 segundos o menos 1643P: 3 segundos o menos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	19 7/16" x 18 5/16" x 17 3/16" (494 mm x 465 mm x 452 mm)
Espacio de instalación (An. x Pr.)	27 7/8" x 43 1/2" (708 mm x 1105 mm)
Peso	Aprox. 41.9 lb (19 kg)

Especificaciones de impresión

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)	Aprox. 5.7 s
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600
Lenguajes estándar de descripción de página	UFR II LT, PCL [®] 5e/6, Adobe [®] PS [®] 3 (estándar en la 1643iF/1643P, opcional en la 1643i) Opcional: Kit de impresión de código de barras
Compatibilidad con la impresión directa	Tipos de archivos compatibles: TIFF, JPEG, PDF y XPS (solo LPR) Disponible desde una memoria USB, LPR
Características de impresión	Expiración de tiempo de trabajo suspendido, Configuraciones del perfil, Impresión segura, Encabezado/Pie de página, Diseño de página, Impresión a dos caras, Compaginación, Impresión de folletos, Agrupamiento, Orientaciones/Tamaños mixtos de papel, Cubiertas frontales/posteriores, Reducción de tóner, Impresión de carteles
Sistema operativo	Windows 10/8.1/7 (32/64 bits), Windows
Controladores	UFR II, PCL 5/6, Adobe PS 3

Especificaciones de copiado

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)	Tan rápido como 6.0 segundos (mediante el vidrio de copiado)
Resolución de copiado (ppp)	Lectura/ Impresión: Hasta 600 x 600
Especificaciones de copiado	Automática o manual (9 niveles)
Varias copias	Hasta 999

Reducción o ampliación	De 25% a 400% (en incrementos de 1%) desde el vidrio de copiado
Porcentajes de reducción preconfigurados	25%, 50%, 64%, 78%
Porcentajes de ampliación preconfigurados	129%, 200%, 400%
Características básicas de copiado	Porcentajes preconfigurados de ampliación/reducción por área, Configuraciones del papel, Configuraciones favoritas, A dos caras, Ajuste de densidad, Selección del tipo de original
Características especiales de copiado	Original a dos caras, Clasificar, Creación de trabajos, N en 1, Originales de distintos tamaños, Ajuste de densidad, Selección del tipo de original, Nitidez, Borrado de marco, Copiado de tarjeta de identificación

Especificaciones de escaneo

Tipo	Alimentador automático de documentos a dos caras
Capacidad de papel del alimentador de documentos	LTR: 50 hojas (Bond de 20 lb), LGL: 30 hojas (Bond de 20 lb)
Tamaño máximo del original	Hasta 8 1/2" x 14"
Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos	De 4 1/8" x 5" a 8 1/2" x 14"
Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos	Una cara: Bond de 13 lb a 28 lb (de 50 a 105 g/m2) Dos caras: Bond de 17 lb a 28 lb (de 64 a 105 g/m2)
Originales aceptables en el vidrio de copiado	Hojas, libros, objetos tridimensionales
Escaneo TWAIN en red	Estándar
Utilitario de escaneo en red	ScanGear MF
Resolución de escaneo (ppp)	Hasta 600 x 600
Velocidad de escaneo (Carta)	300 ppp Una cara: Hasta 38 ipm (B y N)/13 ipm (Color) Dos caras: Hasta 70 ipm (B y N)/26 (Color) 600 ppp Una cara: Hasta 21 ipm (B y N) Dos caras: Hasta 35 ipm (B y N)

Especificaciones de envío

Destino	Fax por correo electrónico/Internet (SMTP), SMB, FTP
Modo en color	Color, B y N

Resolución de escaneo (ppp)	600 ppp, 300 ppp (CL/B y N)
Libreta de direcciones	LDAP (50)/Local (300)/Discado veloz (281)
Protocolo de comunicación	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)
	Correo electrónico: SMTP, POP3
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda, Encriptado, Firma digital)
Características de Universal Send	Selección del tipo de original, Original a dos caras, Ajuste de densidad, Nitidez, Nombre de archivo, Asunto/Mensaje, Prioridad de correo electrónico, Informe de TX, Orientación de contenido del original

Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión	Una
Velocidad del módem	Super G3: 33.6 Kbps
	G3: 14.4 Kbps
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución (ppp)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Tamaño de envío/registro	Carta, Legal, Mediacarta, Executive
Características de fax	Original a dos caras, Densidad (para escaneo), Nitidez, Informe de TX, Modo de RX, Resoluciones, Configuraciones favoritas

Especificaciones de almacenamiento

Medios de memoria	Estándar: USB
-------------------	---------------

Especificaciones de seguridad

Autenticación	Estándar: ID de departamento, Universal Login Manager integrado, uniFLOW Online Express7 Opcional: uniFLOW y uniFLOW Online
Red	Estándar: Filtro de dirección IP/Mac, IPSEC, Comunicación TLS encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP
Documento	Estándar: Impresión segura, PDF encriptado, Firma dispositivo

Especificaciones medioambientales

Requisitos de energía	De 120 a 127 V, 60 Hz, 7.1 A
	De 220-240 V, 50/60 Hz, 2.8 A
Consumo de energía	Máximo: Aprox. 1430 W
	Modo dormir: 0.9 W8
	Valor del consumo regular de electricidad (TEC) 10 0.40 kWh
Enchufe (unidad principal)	NEMA 5-15P (120V)
	CEE7/7 (230V)
Estándares	Certificación ENERGY STAR®
	Calificación EPEAT® Oro3

Opciones de suministro de papel

ALIMENTADOR DE PAPEL PF-C1	Capacidad de papel: 550 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²])
	Tipos de papel: Delgado, común, grueso, color, reciclado, Bond
	Tamaño del papel: LTR, LGL, STMT, EXE
	Tamaño personalizado: De 4 1/8" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14" (de 105.0 mm x 148.0 mm a 216.0 mm x 355.6 mm)
	Peso del papel: Bond de 16 lb a 32 lb (de 60 a 120 g/m ²)
	Fuente de energía: Desde la unidad principal
	Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 18 7/8" x 18 1/4" x 33 1/8" (480 mm x 464 mm x 842 mm)11
	Peso: 8.8 lb (4 kg)
GABINETE TIPO S	Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 20 15/16" x 20 9/16" x 17" (532 mm x 522 mm x 432 mm) Peso: 33.07 lb (15 kg)
Otras opciones	Teclado USB Pedestal para Teclado Universal A1
	Unidad lectora de tarjetas para el pedestal de teclado universal
	Engrapadora Conveniente A1

Manija de Accesibilidad del ADF A1

Kit de Interfaz de Control de Copiado C1

Kit de Impresión de Códigos de Barras E1

Kit de Accesorio para MiCard B1

Consumibles

Rendimiento del tóner

20,500 imágenes

(Rendimiento estimado con una cobertura ISO 19752) OBSERVACIÓN: Tóner no incluido en la unidad principal.

LANDER COPY DIGITAL

Av. Gil Fortoul entre calles Simón Planas y Reynaldo Hahn, Quinta Módulo GB. Urbanización Santa Mónica. Caracas – Venezuela

Teléfono: 0212 417 12 88

E-mail: info@landercopy.com

www.landercopy.com

