



Canon

**imageRUNNER
ADVANCE**



CANON imageRUNNER ADVANCE 400iF

Especificaciones de la impresora

Tipo	Sistema Multifuncional Digital de Procesamiento de Imagen en Color
Funciones	Copiado, impresión (UFR II, PCL 5e/6, Adobe® PostScript3™), Fax (hasta 2 líneas), escaneo, envío, almacenar
Panel de operación	Pantalla TFT a todo color WVGA de 7"
Memoria del servidor de imagen	Estándar: 1.5 GB de RAM Máximo: 1.5 GB de RAM
Unidad de disco duro	Estándar: 80 GB Máximo: 80 GB
Conexión de interfaz de red	Ethernet 10/100 Base-TX, Ethernet 1000 Base-TX
Otra interfaz	USB 2.0 x3 (Anfitrión), USB 2.0 (Dispositivo)

Buzón avanzado

Características del buzón avanzado	Almacenar en Buzón Avanzado Remoto: ◆ Compatible Imprimir/Visualizar desde Buzón Avanzado Remoto: ◆ Compatible
------------------------------------	--

Medios de memoria

Estándar	Memoria USB
----------	-------------

Especificaciones de escaneo

Escaneo TWAIN en red	Estándar
Software utilitario de escaneo en red	Color Network ScanGear

Velocidad de copiado/impresión (B y N/Color)

Carta	(B/N): Hasta 42/42 ppm
Legal	(B/N): Hasta 40/40 ppm

Especificaciones de copiado

Tiempo de entrega de la primera copia	(Carta): 5 segundos o menos
Copias múltiples	De 1 a 999
Exposición de copiado	Automática o manual (9 niveles)
Ampliación	De 25% a 400% (incrementos de 1%) desde el Vidrio de Originales de 25% a 200% (incrementos de 1%) desde el Alimentador de Documentos
Porcentajes de reducción preconfigurados	78%, 73%, 64%, 50%, 25%
Porcentajes de ampliación preconfigurados	400%, 200%, 129%
Capacidad estándar de papel	(Bond de 20 lb): Casete de papel de 550 hojas Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas
Opcional	(Bond de 20 lb): Casete de papel de 550 hojas (hasta 3)
Capacidad máxima de papel	(Bond de 20 lb): 2,300 hojas
Capacidad de papel de la salida	(Bond de 20 lb): Estándar: 250 hojas Máximo: 500 hojas (con el Finalizador Engrapador R1)

Tamaños de salida

Casete	Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Tamaño Personalizado (de 5 1/2" x 8 1/4" a 8 1/2" x 14" [de 139.7 mm x 210 mm a 216 mm x 355.6 mm]), y Sobres (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)*
Alimentador manual múltiple	Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 8 1/2" x 14" [de 99 mm x 139.7 mm a 216 mm x 355.6 mm]), y Sobres (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)
Otras opciones	Accesorio para Alimentación de Sobres (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)

Pesos de papel aceptables

Casete	Bond de 17 lb a 28 lb (de 64 a 105 g/m ²)
Alimentador manual múltiple	Bond de 17 lb a 34 lb (de 64 a 128 g/m ²)

Función bilateral

Función bilateral	Función Bilateral Automática Estándar sin Bandeja
Tamaño del papel	De Mediacarta a Legal
Peso de papel	Hasta Bond de 34 lb (128 g/m ²)
Compatibilidad con materiales especiales	Común 1 [Bond de 17 lb a 21 lb (de 64 a 80 g/m ²)], Común 2 [Bond de 22 lb a 24 lb (de 81 a 90 g/m ²)], Reciclado [Bond de 17 lb a 21 lb (de 64 a 80 g/m ²)], Color [Bond de 17 lb a 24 lb (de 64 a 90 g/m ²)], Grueso 1 [Bond de 25 lb a 28 lb (de 91 a 105 g/m ²)], Grueso 2 [Bond de 29 lb a 34 lb (de 106 a 128 g/m ²)], Transparencias [Bond de 40 lb a Cover de 67 lb (de 151 a 181 g/m ²)]**, Preperforado [Bond de 20 lb a 21 lb (de 75 a 80 g/m ²)], Bond [Bond de 20 lb a 24 lb (de 75 a 90 g/m ²)], Etiquetas [Bond de 40 lb a 67 lb Cover (de 151 a 181g/m ²)], Sobres
Tiempo de calentamiento	Desde la energización: 34 segundos desde el Modo Dormir: 10 segundos o menos Modo de Inicio Rápido: Aprox. 7 segundos o menos***
Requisitos de energía	120 V AC, 60 Hz
Consumo de energía	Máximo: 1.5 kW Modo Dormir: 1 W
Enchufe	10.5 A
Dimensión	24 7/8" x 22 1/8" x 22 3/8" (633 mm x 560 mm x 567 mm)
Espacio de instalación	Sin el Finalizador Engrapador R1: 34 3/4" x 40 7/8" (881 mm x 1035 mm) Con el Finalizador Engrapador R1: 50 1/4" x 40 7/8" (1276 mm x 1035 mm)
Peso	Aproximadamente 107 lb (48.7 kg)Δ

Lector de imagen

Resolución de escaneo	Hasta 600 x 600 ppp
Originales aceptables	(Vidrio): Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg])
Tamaño máximo del original	Legal (de 8 1/2" a 14")
Características básicas de copiado	Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Acabado,

	Bilateral, Ajuste de Exposición, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Juego de Muestras, Confirmación/Cancelación de Configuraciones, Teclas Estándar, Reinicio, Despliegue de Duración de Trabajo, Reservación de Copiado, Administración de ID, Revisión del Contador
Características especiales de copiado	Copiado por Tarjeta de ID, Desplazamiento, Borrado de Marco, Verificación de Imagen Escaneada, Modo de Memoria, Recuperar, Nitidez, Sello de Agua Seguro, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Sello de Agua y Fecha
Características de seguridad	
Estándar	Administración de ID de Departamento, Acceso Único H, Sistema de Administración de Acceso (Conexión a Nivel de Función y Dispositivo), Impresión Segura, Módulo de Plataforma Confiable, IPv6, Características de Restricción (Restricción de la Función de Envío, Restricción de Direcciones Nuevas en la Libreta de Direcciones), Enviar a mi dirección de correo electrónico (solamente), Comunicación SSL Encriptada, SNMPv1/v3, Filtro de Dirección MAC/IP, IEEE 802.1x (alámbrica/inalámbrica), Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, Inicialización de la HDD (hasta 9x), Borrado de la HDD (hasta 3x), Bloqueo de la HDD, IPsec, Integración con Adobe® LiveCycle® Rights Management ES2.5
Opcional	Encriptación de la HDD, Impresión Segura Encriptada, PDF Encriptado, Sello de Agua Seguro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.1 
Características ambientales	<ul style="list-style-type: none"> • Con calificación ENERGY STAR® • Cumple con las directrices de RoHS • Blue Angel WEEE
Suministros	
Rendimiento estimado del tóner	(Rendimiento estimado con una cobertura del 6%): 15,200 imágenes

Accesorios

Alimentadores

Descripción	Alimentador de Documentos
Originales aceptables	Legal, Carta, Mediacarta
Método de escaneo	Alimentador Automático de Documentos Bilaterales
Velocidad de escaneo	(B y N/Color; Carta): Unilateral: 52 ipm (600 ppp)/52 ipm (300 ppp) Bilateral: 33 ipm (600 ppp)/33 ipm (300 ppp)
Capacidad	(Bond de 20 lb): 100 hojas
Peso de papel	Escaneo unilateral: Bond de 11 lb a 34 lb, Bond (de 42 a 128 g/m2), Escaneo bilateral: Bond de 13 lb a 34 lb (de 50 a 128 g/m2)

Opciones de suministro de papel

Descripción	Módulo de Casete AA1
Capacidad de papel	550 Hojas (Bond de 20 lb [80 g/m2])
Tamaño del papel	Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Tamaño Personalizado (de 5 1/2" x 8 1/4" a 8 1/2" x 14" [de 139.7 mm x 210 mm a 216 mm x 355.6 mm])
Peso de papel	Bond de 17 lb a 28 lb (de 64 a 105 g/m2)
Fuente de energía	Desde la unidad principal
Consumo de energía	Aproximadamente 20 W
Dimensiones	4 3/4" x 21 1/4" x 19 3/4" (248 mm x 565 mm x 650 mm)
Peso	Aproximadamente 17 lb (7.7kg)
Descripción	Casete de Sobres E1
Capacidad de papel	50 hojas
Tamaño del papel	COM10, Monarch, DL, ISO-C5
	Velocidad de Alimentación: 12 cpm
Dimensiones	3 1/4" x 21 1/4" x 18 7/8" (96 mm x 54 mm x 480 mm)
Peso	Aproximadamente 5.5 lb (2.5 kg)

Opciones de salida

Bandejas de salida/finalizadores

Descripción

Finalizador Engrapador R1

Tamaño del papel

Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 8 1/2" x 14" [de 99 mm x 139.7 mm a 216 mm x 355.6 mm]) y Sobres

Peso de papel

Bond de 17 lb a 34 lb (de 64 a 128 g/m²)

Cantidad de bandejas

1

Capacidad total de salida

Modo sin Acabado, Compaginar, Agrupar: 500

hojas [o 2 7/8" (73.5 mm) de altura]

Modo Compaginar + Desplazar, Agrupar + Desplazar: 500 hojas [o 2 7/8" (73.5 mm) de altura]

Modo Engrapador: 20 juegos [o 2 7/8" (73.5 mm) de altura]

Capacidad de engrapado

50 hojas [Bond de 17 lb a 24 lb (de 64 a 90 g/m²)]

50 hojas [Bond de 25 lb a 28 lb (de 91 a 105 g/m²)]

30 hojas [Bond de 29 lb a 34 lb (de 106 a 128 g/m²)]

Posiciones de engrapado

Engrapado en esquina (Legal, Carta, Executive)

Tipo de grapa

Grapas P1 (5,000 x 2)

Fuente de energía

Desde la unidad principal

Consumo de energía

Aproximadamente 50 W

Dimensiones

10 3/8" x 31 3/8" x 15 5/8" [263 mm x 798 mm x 395 mm (cuando la bandeja auxiliar está extendida)]

Peso

Aprox. 23.1 lb (10.5 kg)

Tarjeta de fax

Línea aplicable

Estándar: 1

Opcional: Línea 2

Velocidad del módem

Súper G3: 33.6 Kbps

G3: 14.4 Kbps

Compresión de datos

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp

Escaneo/Tamaño de registro

De Mediacarta a Legal

Características de fax

Reenvío de Trabajos, Ajuste de la Densidad General para el Escaneo, Nitidez, Borrado de

Marco, Creación de Trabajo, Especificación del Nombre del Emisor (cuando se envía un fax), Selección de la Línea de Teléfono (cuando se envía un fax), Envío Retardado, Vista Previa, Aviso de Trabajo Finalizado, Selección del Tipo de Original, Original Bilateral

Tarjeta de impresión

Procesador	Dos procesadores personalizados de Canon (compartidos)
Memoria estándar	1.5 GB de RAM
Memoria máxima	1.5 GB de RAM
Disco duro	Estándar: 80 GB Máximo: 80 GB
Resolución del mecanismo	1200 x 1200 ppp
Compatibilidad con PDL	UFR II, PCL 5e/6, Adobe® PostScript® 3™
Tecnología del controlador de impresión	UFR II, Adobe PostScript 3: Windows® (XP/Vista™/7/8), Windows Server (2003/2008/2008 R2/ SBS 2011/2012), Windows Terminal Server (2003/2008/2008 R2/ 2012), Microsoft Clustering Server (2003/2008/2008 R2/2012), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0/6.5, XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6), VMware (vSphere 4/5/5.1), SAP (PS3 solamente), Macintosh® (OS X 10.5.8 o posterior) PCL 5e/6: Windows® (Windows XP/Vista™/7/8; Windows Server 2003/2008/2008 R2/SBS 2011/2012), Windows Terminal Server (2003/2008/2008 R2/2012), Microsoft Clustering Server (2003/2008/2008 R2/2012), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0/6.5, XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6), VMware (vSphere 4/5/5.1), SAP Compatible con Direct Print Estándar: TIFF, JPEG, PDF, EPSΔΔ Opcional: XPSΔΔΔ
Características de impresión	Expiración de Tiempo de Trabajo Suspendido, Configuraciones del Perfil, Impresión Segura, Sello de Agua, Bordes de Página, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión Bilateral, Compaginación, Impresión de Folletos, Agrupamiento, Orientaciones/Tamaños Mixtos de

Papel, Desplazamiento, Impresión en Transparencias, Cubiertas Frontales/Posteriores, Reducción de Tóner, Impresión de Carteles, Superposición de Formularios

Especificaciones de Universal Send

Método de envío

Correo Electrónico, I-Fax, Servidor de Archivos (FTP, SMB, WebDAV), Fax Super G3

Modo de color

Resolución de escaneo: automática (color, gris), automática (color, negro), a todo color, escala de grises, B y N

: 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

Capacidad de la libreta de direcciones

Cantidad máxima de 1,800 destinos (Incluye 200 botones de un toque)

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
Correo Electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-FAX (Simple, Completo)

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Aplicar Política), PDF (Optimizar para Web), PDF/XPS (OCR), PDF/A-1b, XPS, XPS (Compacto), OOXML (OCR) (.pptx)
Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento), PDF (Encriptado), PDF/XPS (Firma Digital), PDF (Reader Extensions)

Formato de datos de I-Fax

Color: TIFF (MH, MR, MMR)
B y N: TIFF (MH, MR, MMR)

Características de Universal Send: Original Bilateral, Selección del Tipo de Original, Ajuste de la Densidad, Nitidez, Borrado de Marco, Envío Retardado, Vista Previa, Nombre de Archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Nombre del Emisor (TTI), Prioridad de Correo Electrónico, Enviar a mi dirección de Correo Electrónico, Enviar a mi carpeta

* Puede configurarse para el Casete 2 solamente.

** No está disponible en el casete superior.

*** Si se activa "Quick Startup Settings for Main Power" (Configuración de Inicio Rápido para la Energía Principal), toma 7 segundos hasta que esté disponible la operación de la tecla en la pantalla del panel táctil después de activar la energía

principal.

Δ Incluye consumibles excepto el tóner.

ΔΔ EPS puede imprimirse directamente solo desde la Interfaz Remota de Usuario.

ΔΔΔ XPS no puede imprimirse directamente desde el software Web Access.

◆ Requiere un dispositivo imageRUNNER ADVANCE con Buzón Avanzado.

◆◆ No está disponible en el momento del lanzamiento.

LANDER COPY DIGITAL

Av. Gil Fortoul entre calles Simón Planas y Reynaldo Hahn, Quinta Módulo GB. Urbanización Santa Mónica. Caracas – Venezuela

Teléfono: 0212 417 12 88

E-mail: info@landercopy.com

www.landercopy.com

