LANDERCOPYDIGITAL C.A.
Rif: J-40805545-7

Canon

imageRUNNER ADVANCE

CANON imageRUNNER ADVANCE 4235

Especificaciones de la impresora

Tipo	Sistema multifuncional digital de procesamiento de imágenes
Funciones	Estándar: Copiado, Impresión (UFR II), Escaneo, Envío, Almacenaje Opcional: Impresión (PCL, Adobe® PostScript® 3™), Fax (hasta 4 líneas)
	Procesador Procesador Dual Personalizado de Canon (Compartido)
Panel de operación	Pantalla TFT a todo color SVGA de 8.4”
Memoria del servidor de imagen	Estándar: RAM de 1.25 GB Máximo: RAM de 1.75 GB
Unidad de disco duro	Estándar: 160 GB Máximo: 1 TB
Unidad de disco duro en espejo	Opcional (160 GB, 1 TB), Método: RAID1
Conexión de interfaz de red	Estándar: 10/100/1000Base-TX
Otra interfaz	Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x 2, USB 2.0 (Dispositivo) Opcional: Puerto del Dispositivo (USB 2.0 [Anfitrión] x 2), Interfaz de Control de Copiado
Cantidad máxima de buzones aceptados	100 Buzones de Entrada de Usuario, 1 Buzón de Entrada de RX en Memoria, 50 Buzones de Entrada de Fax Confidencial
Cantidad máxima de páginas almacenadas	6,000 páginas almacenadas como máximo

Buzón avanzado

Espacio disponible en el disco	Aprox. 15 GB (HDD estándar) Aprox. 629 GB (HDD de 1 TB)
Protocolo común	SMB o WebDAV
PC cliente compatible	Windows (Windows 2000/XP/Windows Vista/7)
Cantidad máxima de conexiones simultáneas	SMB: 32, WebDAV: 12 (sesiones activas)
Características del buzón avanzado	Inhabilitar el Buzón Avanzado, Filtro de Almacenamiento, Autenticación para Conectarse al Buzón Avanzado, Función de Búsqueda, Función de Clasificación, Impresión de un Archivo PDF con Contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager

Medios de memoria

Estándar	Memoria USB
Opcional	SD, SDHC, CompactFlash®, Memory Stick, Microdrive

Especificaciones de escaneo

Escaneo TWAIN en red	Estándar
Software utilitario de escaneo en red	Color Network ScanGear

Velocidad de copiado/impresión (B y N/Color)

Carta	Hasta 35 ppm (B y N)
Legal	Hasta 25 ppm (B y N)
Doblecarta	Hasta 22 ppm (B y N)

Especificaciones de copiado

Tiempo de entrega de la primera copia	(Carta): Tan rápido como 3.8 segundos
Copias múltiples	De 1 a 999
Exposición de copiado	Automática o manual (9 niveles)
Ampliación	Desde el Vidrio de Originales: De 25% a 400% (en incrementos de 1%) Desde el ADF: De 25% a 200% (en incrementos del 1%)
Porcentajes de reducción preconfigurados	25%, 50%, 64%, 73%, 78%
Porcentajes de ampliación preconfigurados	121%, 129%, 200%, 400%
Capacidad estándar de papel	Dos Casetes de Papel de 550 hojas

Opcional	Dos Casetes de Papel de 550 hojas, Alimentador por Volumen de 2,700 hojas
Alimentador manual múltiple	Alimentador Manual Múltiple de 80 hojas
Capacidad máxima de papel	4,980 hojas
Capacidad de papel de la salida	(Bond de 20 lb): Estándar: 250 hojas (Bandeja Interna) Máximo: 3,100 hojas (con el Finalizador Engrapador o el Finalizador de Folletos)

Tamaños de salida

Casete	**Casete 1:** Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive, Tamaño Personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 15 3/8") **Casetes 2/3/4:** 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive, Tamaño Personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 17")
Alimentador manual múltiple	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive, Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 17")
Otras opciones	Accesorio para Alimentación de Sobres** (COM10 Núm. 10, Monarch, DL, ISO-C5)

Pesos de papel aceptables

Casete	Bond de 16 lb a 34 lb (de 60 a 128 g/m^2)
Alimentador manual múltiple	Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m^2)

Función bilateral

Tamaño del papel	Función Bilateral Automática Estándar Sin Bandeja (de Executive a 11" x 17")
Peso de papel	Bond de 14 lb a 28 lb (de 52 a 105 g/m^2)
Compatibilidad con materiales especiales	Papel de Calco, Etiquetas, Transparencias y Sobres
Tiempo de calentamiento	**Desde la energización:** 30 segundos **Desde el Modo Dormir:** 10 segundos **Modo de Inicio Rápido:** 7 segundos***
Requisitos de energía	120 V CA, 60 Hz, 10.4 A; de 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 5.6 A
Consumo de energía	Máxima: 1,500 W Modo Dormir: 0.9 W
Enchufe	NEMA 5-15P; CENELEC

Dimensión	30 -3/8” x 22 -1/4” x 27 -5/8” (971 mm x 565 mm x 700 mm)
Espacio de instalación	(Cuando la Bandeja Multipropósito está extendida): 34 -1/2” x 27 -5/8” (876 mm x 700 mm)
Peso	Aprox. 154 lb (70 kg)

Lector de imagen

Resolución de escaneo	Hasta 600 x 600 ppp†
Originales aceptables	(Vidrio): Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg])
Tamaño máximo del original	Hasta 11” x 17”
Características básicas de copiado	Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Acabado, Bilateral, Ajuste de Exposición/Densidad, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Juego de Muestras, Confirmación/Cancelación de Configuraciones, Teclas Estándar, Reinicio, Despliegue de Guía, Despliegue de Duración de Trabajo, Reservación de Copiado
Características especiales de copiado	Separación en Dos Páginas, Inserción de Cubierta/Hoja, Folletos, Intercalado de Transparencias, Desplazamiento, Margen, Borrado de Marco, Copiado de Tarjetas de Identificación, Combinación de Imágenes, Originales de Diferentes Tamaños, Creación de Trabajos, Aviso de Trabajo Finalizado, Verificación de Imagen Escaneada, Memoria de Modo, Recuperar, Inversión de Positivo/Negativo, Repetición de Imagen, Imagen Espejo, Nitidez, Creación de Papel Tipo Ficha, Composición de Formulario, Sello de Agua Seguro, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Sello de Agua y Fecha, Combinación de Bloques de Trabajos, Almacenar en el Buzón de Entrada de Usuario

Características de seguridad

Estándar	Administración de ID de Departamento, Acceso Único H, Sistema de Administración de Acceso**** (Conexión a Nivel de Función y Dispositivo), Impresión Segura, Módulo de Plataforma Confiable, Control de Acceso de Usuario de Buzón

	Avanzado, Protección de Buzón por Contraseña, IPV6, Características de Restricción (Restricción de la Función de Envío, Restricción de las Direcciones Nuevas en la Libreta de Direcciones), Comunicación Encriptada SSL, SNMPv1/v3, Filtro de Dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, Borrado de la HDD (hasta 3x), Inicialización de la HDD (hasta 9x), Bloqueo de la HDD, IPSec, Integración con Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5 **** Estándar en 120 V y opcional en todos los modelos de 230 V.
Opcional	HDD Extraíble, Encriptación de la HDD, Replicación de la HDD, Impresión Segura Encriptada, PDF Encriptado, Bloqueo de Escaneo de Documentos, Sello de Agua Seguro, Certificación de Criterios Comunes de IEEE 2600.1⟩
Características ambientales	• Con Calificación ENERGY STAR® • Cumple con las directrices de RoHS • Ecomark • Blue Angel • Directiva WEEE

Suministros

Rendimiento estimado del tóner	(Rendimiento estimado con una cobertura del 6%): 30,200 imágenes

Accesorios

Alimentadores

Descripción	Alimentador Automático de Documentos Bilaterales (Opcional)
Originales aceptables	11" x 17" Legal, Carta, Carta R, Mediacarta
Originales en B/N	B/N: Bond de 11 lb a 34 lb (de 42 a 128 g/m^2)
Originales en color	Texto negro puro/color: Bond de 17 lb a 34 lb (de 64 a 128 g/m^2)
Velocidad de escaneo	(B y N/Color; Carta): unilateral: 51/51 ipm (a 300 ppp) 51/30 ipm (a 600 ppp)†
Capacidad	(Bond de 20 lb): 100 hojas

Opciones de suministro de papel

Descripción	**Unidad de Alimentación por Casete AF1**
Capacidad de papel	2 Casetes de 550 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m^2])
Tamaño del papel	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive y Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 17" [de 140 mm x 182 mm a 297 mm x 431 mm])
Peso de papel	Bond de 16 lb a 34 lb (de 60 a 128 g/m^2)
Fuente de energía	Desde la unidad principal
Consumo de energía	Aprox. 30 W
Dimensiones	9 -3/4” x 24 -1/8” x 25 -5/8” (248 mm x 565 mm x 650 mm)
Peso	Aprox. 61 lb (27.5 kg)
Descripción	**Unidad del Alimentador por Volumen B2**
Cantidad de casetes	1
Capacidad de papel	2,700 Hojas (Bond de 20 lb [80 g/m^2])
Tamaño del papel	Carta
Peso de papel	Bond de 16 lb a 34 lb (de 60 a 128 g/m^2)
Fuente de energía	Desde la Unidad Principal
Consumo de energía	Aprox. 35 W
Dimensiones	18 -5/8” x 14 -5/8” x 23 -3/4” (473 mm x 372 mm x 603 mm)
Peso	Aprox. 81.6 lb (37 kg)
Descripción	**Accesorio para Alimentación de Sobres D1****
Capacidad de papel	50 hojas (o 30 mm de altura)
Tamaño del papel	COM10 Núm. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Dimensiones	3 -1/4” x 17 -1/4” x 12 -1/8” (81 mm x 439 mm x 307 mm)
Peso	Aprox. 2.6 lb (1.2 kg)

Opciones de salida

Bandejas de copiado

Descripción	**Bandeja Interna de 2 Vías H1**

Capacidad total de salida	Bandeja superior: 250 Hojas (Bond de 20 lb) Bandeja Inferior: 100 hojas (Bond de 20 lb)
Tamaño del papel	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive y Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 17" [de 99 mm x 148 mm a 297 mm x 431.8 mm]) y Sobres
Peso de papel	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m2)
Dimensiones	3” x 16 7/8” x 16” (76 mm x 427 mm x 407 mm)
Peso	Aprox. 1 lb (574 g)

Bandejas de salida/finalizadores

Descripción	**Finalizador Interno D1**
Tamaño del papel	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive y Sobres
Peso de papel	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m^2)
Cantidad de bandejas	Hasta 2 Bandejas (con la Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1)
Capacidad total de salida	**Sin la Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1:** 1,000 hojas (Carta, Executive) **Con la Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1** Bandeja Superior: 100 hojas (Carta) Bandeja Inferior: 500 hojas
Posiciones de engrapado	Engrapado en Esquina: (11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive)
Capacidad de engrapado	**Carta y Executive:** 50 hojas (Bond de 14 lb a 22 lb), 30 hojas (Bond de 23 lb a 28 lb), 2 hojas (de Bond de 29 lb a Cover de 80 lb) **11" x 17", Legal y Carta R:** 30 hojas (Bond de 14 lb a 22 lb), 20 hojas (Bond de 23 lb a 28 lb), 2 hojas (de Bond de 29 lb a Cover de 80 lb) **Capacidad de Papel del Modo de Engrapado:** Bandeja Superior: 15 juegos (o 3/8" de altura) Bandeja Inferior: 30 juegos (o 4 7/8" de altura)
Tipo de grapa	Grapas J1 (5,000 x 3)
Fuente de energía	Desde la Unidad Principal

Consumo de energía	Aprox. 49 W
Dimensiones	11 5/8" x 27 1/2" x 21 7/8" [295 mm x 697 mm x 554 mm (Cuando se extiende la Bandeja Auxiliar)]
Peso	Aproximadamente 29.7 lb (13.5 kg) (cuando se instala la Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1, opcional)
Descripción	**Finalizador Engrapador G1**
Tamaño del papel	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive
Peso de papel	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m^2)
Cantidad de bandejas	2
Capacidad total de salida	3,000 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive)
Bandeja superior	1,300 hojas (Carta, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R, Mediacarta R)
Bandeja inferior	1,700 hojas (Carta, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R, Mediacarta R)
Posiciones de engrapado	Engrapado en Esquina/Doble: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive **Capacidad de Papel del Modo de Engrapado:** **Bandeja Superior:** 1,300 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R) **Bandeja Inferior:** 1,700 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R)
Tipo de grapa	Grapas J1 (5,000 x 3)
Fuente de energía	Desde la Unidad Principal
Consumo de energía	Aprox. 85 W
Dimensiones	43 1/4" x 25 1/2" x 25 1/2" (1097 mm x 648 mm x 648 mm [cuando se extiende la Bandeja Auxiliar])
Peso	Aprox. 101 lb (46 kg)
Descripción	**Finalizador de Folletos G1**

Tamaño del papel	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive
Peso de papel	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m^2)
Cantidad de bandejas	2
Capacidad total de salida	3,000 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive)
Bandeja superior	1,300 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)
Bandeja inferior	1,700 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)
Bandeja de engrapado y doblado	11" x 17", Legal, Carta R
Capacidad de papel del modo de engrapado y doblado	16 hojas (Bond de 16 lb a 22 lb) (11" x 17", Legal, Carta R) 10 hojas (Bond de 22 lb a 28 lb) (11" x 17", Legal, Carta R) **Capacidad de Papel del Modo Engrapado Doblado:** 25 Folletos (Folletos de 5 hojas)
Posiciones de engrapado	Engrapado en Esquina/Doble: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive
Capacidad de engrapado	Carta y Executive: 50 hojas (Bond de 14 lb a 22 lb) 30 hojas (Bond de 23 lb a 28 lb) 2 hojas (de Bond de 29 lb a Cover de 80 lb) 11" x 17", Legal y Carta R: 30 hojas (Bond de 14 lb a 22 lb) 20 hojas (Bond de 23 lb a 28 lb) 2 hojas (Bond de 29 lb a Cover de 80 lb) **Capacidad de Papel del Modo de Engrapado:** **Bandeja Superior:** 1,300 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R) **Bandeja Inferior:** 1,700 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R)
Tipo de grapa	Grapas J1 (5,000 x 3) Cartucho de Grapas D1 (2,000 x 3)

Fuente de energía	Desde la Unidad Principal
Consumo de energía	Aprox. 113 W
Dimensiones	43 1/4" x 30 1/8" x 25 1/2" (1097 mm x 766 mm x 646 mm [cuando se extiende la Bandeja Auxiliar])
Peso	Aprox. 165 lb (75 kg)
Unidades perforadoras	
Descripción	**Perforadora Interna de 2/3 Orificios A1Δ**
Tamaño del papel	11" x 17", Legal, Carta, Carta R
Peso de papel	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m^2)
Tipo de perforación	2 orificios: (Legal, Carta R) 3 orificios: (11" x 17", Carta)
Distancia entre los orificios de perforación	2 orificios: 2 3/4" (70 mm) 3 orificios: 4 1/4" (108 mm)
	Capacidad de la Bandeja de Desperdicios de Perforación: aprox. 1,500 hojas (Bond de 21 lb)
Requisitos de energía	Desde la Unidad Principal
Consumo de energía	Aprox. 37 W
Dimensiones	8 -1/2” x 5 -5/8” x 20 -7/8” (216 mm x 144 mm x 531 mm)
Peso	Aprox. 15.2 lb (6.9 kg)
	Perforadora Externa de 2/3 Orificios B2ΔΔ **Tamaños de Papel:** 11" x 17", Legal, Carta, Carta R **Peso del Papel:** Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m^2) **Tipo de Perforación:** 2 orificios: (Legal, Carta R) 3 orificios: (11" x 17", Carta) **Distancia entre los Orificios Perforados:** 2 orificios: 2 3/4" (70 mm) 3 orificios: 4 1/4" (108 mm) **Capacidad de la Bandeja de Desperdicios de Perforación:** Aprox. 3,000 hojas (Bond de 21 lb) **Requisitos de energía:** Desde la Unidad Principal

	Dimensiones (Al. x An. x Pr): 35 3/4" x 4 1/4" x 24 1/2" (908 mm x 107 mm x 623 mm) **Peso: aprox.** 15.9 lb (7.2 kg)

Tarjeta de fax

Línea aplicable	4
Velocidad del módem	Súper G3: 33.6 Kbps G3: 14.4 Kbps
Compresión de datos	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución	400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp
Escaneo/Tamaño de registro	De Mediacarta a 11" x 17"
Características de fax	Reenvío de Trabajos, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad General para el Escaneo, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Especificación del Nombre del Emisor (cuando se envía un fax), Selección de la Línea de Teléfono (cuando se envía un fax), Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Selección del Tipo de Original, Original Bilateral, de Libro a Dos Páginas

Tarjeta de impresión

Resolución del mecanismo	1200 x 1200 ppp
Compatibilidad con PDL	Estándar: UFR II opcional: PCL 5e, PCL 6, Adobe PS 3
Tecnología del controlador de impresión	UFR II, PCL 5e/6, Adobe PS 3:Windows® (Windows XP/Windows Vista®/Windows 7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Small Business Server 2011), Windows Terminal Servers (Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012), Small Business Server 2011, Windows Clustering Server (Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0/6.5, XenDesktop 4.0/5.0/5.5/6),

	Macintosh® (OSX 10.5.8 o posterior, UFR II y PS 3 solamente), VMware (vSphere 4/5/5.1), SAP (PS y PCL solamente) **Compatible con Direct Print** Estándar: TIFF, JPEG Opcional: PDF, EPS††, XPS†††
Características de impresión	Expiración de Tiempo de Trabajo Suspendido, Acabado de Juegos Secundarios (PS solamente), Configuraciones del Perfil, Impresión Segura, Sello de Agua, Bordes de Página, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión Bilateral, Compaginación, Impresión de Folletos, Agrupar, Tamaños/Orientaciones Mixtas de Papel, Desplazamiento, Impresión en Transparencias, Cubiertas Frontales/Posteriores, Objetivo, Reducción de Tóner, Impresión de Carteles

Especificaciones de Universal Send

Método de envío	Correo electrónico, I-Fax, Servidor de archivos (FTP, SMB, WebDAV), Buzón, Fax Super G3 (opcional), Fax sobre IP (VoIP) (opcional)
Modo de color	Selección Automática del Color (Color, Gris), Selección Automática del Color (Color, Negro), A Todo Color, Escala de Grises, B/N
Resolución de escaneo	(ppp)&dagger: 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp
Capacidad de la libreta de direcciones	Cantidad máxima de 1,800 destinos (Incluye 200 botones de un toque)
Protocolo de comunicación	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Correo Electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-FAX (simple, completo)
Formato de archivo	**Estándar:** TIFF, JPEG, PDF, PDF/XPS (Compacto), PDF (Aplicar Política), PDF (Optimizado para Web), PDF/A-1b, XPS, PDF/XPS (OCR) para 120 V, OOXML (.pptx) para 120 V **Opcional:** PDF (Trazado y Alisamiento), PDF (Encriptado), PDF/XPS (Firma Digital), PDF/XPS (OCR) para 230 V, OOXML (.pptx) para 230 V

Formato de datos de I-Fax	B/N: TIFF (MH, MR, MMR)

Características de Universal Send Original Bilateral, Originales de Diferentes Tamaños, Selección del Tipo de Original, de Libro a Dos Páginas, Ajuste de Densidad, Nitidez, Nombre del Documento, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Nombre de Archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Nombre del Emisor (TTI), Prioridad de Correo Electrónico, Recuperación del Escaneo por Fallas en la Alimentación

Otros Accesorios Opcionales:

- Gabinete Tipo G
- Cubierta del Vidrio de Originales Tipo R*
- Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1Δ
- Finalizador Interno D1 con Perforadora de 2/3 Orificios A1ΔΔΔ
- Bandeja de Utilidad A2
- Teclado USB
- Lector de Tarjeta F1
- Kit de Accesorio del Lector de Tarjeta de Copiado B2
- Kit de Etiquetas Braille F1
- Manija de Accesibilidad del ADF A1
- Tarjeta de Fax Super G3 AP1
- Tarjeta para 2da Línea de Fax Super G3 AP1
- Tarjeta para 2da/3ra Línea de Fax Super G3 AL
- Kit de Fax Remoto A1
- Kit de Expansión de Fax IP A1
- Kit de Impresión de Código de Barras D1
- Software Web Access H1
- Lector/Escritor Multimedia A2
- Memoria Adicional Tipo A (512 MB)
- Kit de Seguridad para iR ADV K1 para Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.1⟩

* Alimentador Automático de Documentos Bilaterales AG1 opcional en la 4235/4225 de 120 V y en todos los modelos de 230 V y estándar en los modelos 4251/4245 de 120 V.

la Cubierta del Vidrio de Originales Tipo R o el Alimentador Automático de Documentos Bilaterales AG1 debe seleccionarse en la 4235/4225 de 120 V y en todos los modelos de 230 V.
** Puede colocarse en el Casete 2 solamente. El Accesorio para Alimentación de Sobres y el Accesorio para Alimentación de Papel Tipo Ficha no pueden instalarse al mismo tiempo.
*** Si la opción "Quick Startup Settings for Main Power" (Configuraciones de Inicio Rápido para la Energía Principal) está activada, toma siete segundos para poder usar las teclas de la pantalla del panel táctil después de activar la energía principal y 10 segundos para que la función del botón de inicio esté disponible.
♦ Incluye el DADF.
† Compatible con el escaneo estándar a color de 100 ppp y 300 ppp. El escaneo hasta 600 ppp requiere la Memoria Adicional Tipo A (512 MB).
†† EPS puede imprimirse directamente desde la Interfaz Remota de Usuario solamente.
††† XPS no puede imprimirse directamente desde el software Web Access.
⟩ Es necesario aplicarle al dispositivo las configuraciones especificadas para que adquiera y mantenga la Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.1. Comuníquese con su Distribuidor Autorizado Canon obtener más información y conocer sobre la disponibilidad.
Δ Opcional para el Finalizador Interno D1.
ΔΔ Opcional para el Finalizador Engrapador G1 o el Finalizador de Folletos G1.
ΔΔΔ No se puede instalar con el Finalizador Interno D1/Perforadora de 2/3 Orificios A1.

LANDER COPY DIGITAL

Av. Gil Fortoul entre calles Simón Planas y Reynaldo Hahn, Quinta Módulo GB. Urbanización Santa Mónica. Caracas – Venezuela

Teléfono: 0212 417 12 88

E-mail: info@landercopy.com

www.landercopy.com