



Canon

 **imageRUNNER**
ADVANCE



CANON imageRUNNER ADVANCE C250-350

Especificaciones de la unidad principal

Tipo	Sistema Multifuncional Digital de Procesamiento de Imágenes en Color
Funciones	Copiado, Impresión (UFR II, PCL 5c/6, Adobe® PostScript® 3™) Fax (hasta una línea), Escaneo, Envío
Panel de operación	Pantalla TFT a todo color WVGA de 7"
Memoria del servidor de imagen	Estándar: 2 GB de RAM Máximo: 2 GB de RAM
Unidad de disco duro	Estándar: 80 GB Máximo: 80 GB
Conexión de interfaz de red	Ethernet 10/100/1000Base-TX
Otra interfaz	USB 2.0 x3 (Anfitrión), USB 2.0 (Dispositivo)
Nombre del modelo	imageRUNNER ADVANCE C250iF

Buzón avanzado

Características del buzón avanzado	Almacenar en el Buzón Avanzado Remoto: Compatible Impresión/Vista desde el Buzón Avanzado Remoto: Compatible
------------------------------------	---

Medios de memoria

Estándar	Almacenar en memoria USB
----------	--------------------------

Especificaciones de escaneo

Escaneo TWAIN en red	Estándar: Escaneo WIA en red
----------------------	------------------------------

Software utilitario de escaneo en red

Color Network ScanGear 2

Velocidad de copiado/impresión (B y N/Color)

Carta

Hasta 26/26 ppm

Legal

Hasta 21/21 ppm

Especificaciones de copiado

Tiempo de entrega de la primera copia

Tan rápido como 8.4 segundos (B/N) y 10.5 segundos (Color)

Copias múltiples

De 1 a 999

Exposición de copiado

Automática o manual (9 niveles)

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 78%

Porcentajes de ampliación preconfigurados

129%, 200%, 400%

Capacidad estándar de papel

(Bond de 20 lb): Casete de Papel de 550 hojas
Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas

Opcional

1 Casete de Papel de 550 hojas 3 Casetes de Papel de 550 hojas

Capacidad máxima de papel

2,300 hojas

Capacidad de papel de la salida

(Bond de 21 lb): Estándar: 250 hojas
Máxima: 500 hojas (sin engrapar con el Finalizador Engrapador S1 instalado)

Tamaños de salida

Casete

Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 7 1/2" a 8 1/2" x 14" [de 98.4 mm x 190.5 mm a 216 mm x 355.6 mm]) y Sobres (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)*

Alimentador manual múltiple

Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14" [de 98.4 mm x 148 mm a 216 mm x 355.6 mm]) y Sobres (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)

Pesos de papel aceptables

Casete

De Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m²)

Alimentador manual múltiple

De Bond de 16 lb a Cover de 80 lb (de 60 a 220 g/m²)

Función bilateral

Tamaño del papel	Función Bilateral Automática Estándar sin Bandeja (De Mediacarta a Legal)
Peso de papel	Cover de hasta 60 lb (163 g/m ²)
Compatibilidad con materiales especiales	Delgado (Bond de 16 lb [de 60 a 63 g/m ²]), Común 1 (Bond de 17 lb a 20 lb [de 64 a 75 g/m ²]), Común 2 (Bond de 21 lb a 24 lb [de 76 a 90 g/m ²]), Común 3 (Bond de 25 lb a 28 lb [de 91 a 105 g/m ²]), Reciclado 1 (Bond de 17 lb a 20 lb [de 64 a 75 g/m ²]), Reciclado 2 (Bond de 21 lb a 24 lb [de 76 a 90 g/m ²]), Reciclado 3 (Bond de 25 lb a 28 lb [de 91 a 105 g/m ²]), Color (Bond de 17 lb a 20 lb [de 64 a 75 g/m ²]), Grueso 1 (Bond de 29 lb a 34 lb [de 106 a 128 g/m ²]), Grueso 2 (de Bond de 35 lb a Cover de 60 lb [de 129 a 163 g/m ²]), Grueso 3 (Cover de 61 a 80 lb [de 164 a 220 g/m ²]), Transparencias (de Bond de 32 lb a Cover de 80 lb [de 121 a 220 g/m ²]), Preperforado (Bond de 17 lb a 20 lb [de 64 a 75 g/m ²]), Bond (Bond de 24 lb [90 g/m ²]), Etiquetas (de Bond de 31 lb a Cover de 59 lb [de 118 a 160 g/m ²]), Sobres
Tiempo de calentamiento	Desde la energización: 34 segundos Desde el Modo Dormir: 10 segundos Modo de Inicio Rápido: 10 segundos**
Requisitos de energía	120 V CA, 60 Hz, 7.5 A 220-240 V CA, 50/60 Hz, 4.0 A
Consumo de energía	Máximo: 1.5 kW Modo Dormir: 1 W
Enchufe	NEMA 5-15
Dimensión	24" x 20 1/8" x 24 1/2" (610 mm x 511 mm x 621 mm)
Espacio de instalación	33 1/2" x 24 1/2" (852 mm x 621 mm) (cuando la Bandeja Multipropósito está extendida)
Peso	Aprox. 99.2 lb (45 kg)***

Lector de imagen

Resolución de escaneo	Hasta 600 x 600 ppp
Originales aceptables	(Vidrio de Originales): Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg])

Tamaño máximo del original	Legal (8 1/2" x 14")
Características básicas de copiado	Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Acabado, Bilateral, Ajuste de Exposición, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Confirmación/Cancelación de Configuraciones, Teclas Estándar, Reinicio, Despliegue de Duración de Trabajo, Reservación de Copiado, Administración de ID, Revisión del Contador
Características especiales de copiado	Copiado por Tarjeta de ID, Desplazamiento, Borrado de Marco, Verificación de Imagen Escaneada, Memoria de Modo, Recuperar, Nitidez, Sello de Agua Seguro, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Sello de Agua y Fecha
Características de seguridad	
Estándar	Administración de ID de Departamento, Acceso Único H, Sistema de Administración de Acceso (Conexión a Nivel de Función y Dispositivo), Impresión Segura, Módulo de Plataforma Confiable, IPv6, Características de Restricción (Restricción de la Función de Envío, Restricción de Direcciones Nuevas en la Libreta de Direcciones), Enviar a Mi Dirección de Correo Electrónico (solamente), Enviar a Mi Carpeta Personal (solamente), Comunicación SSL Encriptada, SNMPv1/v3, Filtro de Dirección MAC/IP, IEEE 802.1x (por cable/inalámbrica), Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, Inicialización de la HDD (hasta 9x), Borrado de la HDD (hasta 3x), Bloqueo de la HDD, IPsec, Integración con Adobe® LiveCycle® Rights Management ES2.5
Opcional	Encriptación de la HDD, Programador del Borrado de la HDD, Impresión Segura Encriptada, PDF Encriptado, Sello de Agua Seguro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.1 , imageWARE Secure Audit Manager Express, uniFLOW, AA-Print, Universal Login Manager
Características ambientales	• Con calificación ENERGY STAR® • Cumple con las directrices de RoHS • Blue Angel • Con calificación EPEAT® Directrices WEEE

Suministros

Rendimiento estimado del tóner	B/N: 19,000 imágenes Color (C, M, Y): 21,500 imágenes
--------------------------------	--

Accesorios

Alimentadores

Descripción

Originales aceptables

Alimentador de Documentos

Tamaño de Papel: Legal, Carta, Mediacarta

Pesos de Papel: Escaneo Unilateral (una hoja):

Bond de 13 lb a 34 lb (de 50 a 128 g/m²) Escaneo unilateral (varias hojas): Bond de 13 lb a 28 lb (de 50 a 105 g/m²) Escaneo bilateral: Bond de 17 lb a 28 lb (de 64 a 105 g/m²)

Método de escaneo

Alimentador Automático de Documentos
Bilaterales

Velocidad de escaneo

Unilateral: 26 ipm (300 ppp)/16 ipm (600 ppp)
Bilateral: 9 ipm (300 ppp)/7 ipm (600 ppp)

Capacidad

(Bond de 20 lb): 50 hojas

Opciones de suministro de papel

Descripción

Unidad de Alimentación por Casete AG1

Capacidad de papel

550 Hojas (Bond de 21 lb [80 g/m²])

Tamaño del papel

Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 7 1/2" a 8 1/2" x 14" [de 98.4 mm x 190.5 mm a 216 mm x 355.6 mm])

Peso de papel

De Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m²)

Fuente de energía

Desde la Unidad Principal

Consumo de energía

Aprox. 25 W

Dimensiones

16 3/4" x 20 1/8" x 20" (425 mm x 511 mm x 508 mm)

Peso

Aprox. 33.1 lb (15 kg)

Descripción

Unidad de Alimentación por Casete AH1

Capacidad de papel

3 Casetes de 550 hojas (Bond de 21 lb [80 g/m²])

Tamaño del papel	Legal, Carta, Mediacarta, Executive y Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 7 1/2" a 8 1/2" x 14" [de 98.4 mm x 190.5 mm a 216 mm x 355.6 mm])
Peso de papel	De Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m ²)
Fuente de energía	Desde la Unidad Principal
Consumo de energía	Aprox. 35 W
Dimensiones	16 3/4" x 20 1/8" x 20" (425 mm x 511 mm x 508 mm)
Peso	Aprox. 41.9 lb (19 kg)

Opciones de salida

Bandejas de salida/finalizadores

Descripción	Finalizador Engrapador S1
Tamaño del papel	Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14" [de 98.4 mm x 148 mm a 216 mm x 355.6 mm]) y Sobres
Peso de papel	De Bond de 16 lb a Cover de 80 lb (de 60 a 220 g/m ²)
Cantidad de bandejas	1
Capacidad total de salida	Modo sin Acabado, Compaginar, Agrupar: 500 hojas (o 2 7/8" [73.5 mm] de altura) Modo Compaginar + Desplazar, Agrupar + Desplazar: 500 hojas (o 2 7/8" [73.5 mm] de altura) Modo Engrapar: 20 juegos (o 2 7/8" [73.5 mm] de altura)
Capacidad de engrapado	30 hojas
Posiciones de engrapado	Engrapado en esquina (Legal, Carta, Executive)
Tipo de grapa	Grapas P1 (5,000 x 2)
Fuente de energía	Aprox. 37 W
Consumo de energía	Desde la Unidad Principal
Dimensiones	11 7/8" x 23 1/4" x 18 1/8" (301 mm x 589 mm x 459 mm)
Peso	Aprox. 30.9 lb (14 kg)

Tarjeta de fax

Línea aplicable	Estándar: 1 hojas Máxima: 1
Velocidad del módem	Super G3: 33.6 Kbps G3: 14.4 Kbps
Compresión de datos	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución	400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp
Escaneo/Tamaño de registro	De Mediacarta a Legal
Características de fax	Reenvío de Trabajos, Ajuste de la Densidad, Nitidez, Borrado de Marco, Creación de Trabajo, Especificación del Nombre del Emisor (cuando se envía un fax), Selección de la Línea de Teléfono (cuando se envía un fax), Envío Retardado, Vista Previa, Aviso de Trabajo Finalizado, Selección del Tipo de Original, Original Bilateral, Envío Directo, Discado con el Auricular Colgado.

Tarjeta de impresión

Procesador	Dos procesadores personalizados de Canon (compartidos)
Resolución del mecanismo	600 x 600 ppp
Compatibilidad con PDL	UFR II, PCL 5c/6, Adobe PostScript 3
Tecnología del controlador de impresión	UFR II, Adobe PostScript 3: Windows® (XP/Windows Vista®/7/8.1), Windows Server (2003/2008 /2008 R2/SBS 2011/2012/2012 R2), Windows Terminal Server (2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2), Microsoft Clustering Server (2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0/6.5, XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0), VMware (vSphere 4/5/5.1), SAP (PS3 solamente), Macintosh® (OS X 10.5.8 o posterior) PCL 5c/6: Windows® (Windows XP/Windows Vista®/7/8.1) Windows Server (2003/2008/2008 R2/SBS 2011/2012/2012 R2), Windows Terminal Server (2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2), Microsoft Clustering Server (2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0/6.5, XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0), VMware (vSphere 4/5/5.1), SAP Compatible con la Impresión Directa Estándar: TIFF, JPEG, PDF, EPS† Opcional: XPS††

Características de impresión

Expiración de Tiempo de Trabajo Suspendido, Acabado de Juegos Secundarios (PS solamente), Configuraciones del Perfil, Impresión Segura, Sello de Agua, Bordes de Página, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión Bilateral, Compaginación, Impresión de Folletos, Agrupamiento, Orientaciones/Tamaños Mixtos de Papel, Desplazamiento, Impresión en Transparencias, Cubiertas Frontales/Posteriores, Objetivo, Detección Automática de Color/Blanco y Negro, Reducción de Tóner, Impresión de Carteles, Superposición de Formularios

Especificaciones de Universal Send

Método de envío

Correo electrónico, I-Fax, Servidor de Archivos (FTP, SMB, WebDAV), Fax Super G3

Modo de color

Selección Automática del Color (Color, Gris), Selección Automática del Color (Color, Negro), A Todo Color, Escala de Grises, B/N

Resolución de escaneo

B/N: 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

Color: 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

Capacidad de la libreta de direcciones

Cantidad máxima de 1,800 destinos (incluye 200 botones de un toque)

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV

Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (simple, completo)

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Aplicar Política), PDF (Optimizar para Web), PDF/XPS (OCR), PDF-A-1b, XPS, XPS (Compacto), OOXML (OCR) (.pptx)

Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento), PDF (Encriptado), PDF/XPS (Firma Digital)

Formato de datos de I-Fax

B/N: TIFF (MH, MR, MMR)

Características de Universal Send: Original Bilateral, Selección de Tipo de Original, Ajuste de Densidad, Nitidez, Borrado de Marco, Envío Retardado, Vista Previa, Nombre de Archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Nombre del

Remitente (TTI), Prioridad de Correo Electrónico,
Enviar a Mi Dirección de Correo Electrónico, Enviar
a Mi Carpeta Personal

Otros Accesorios Opcionales:

- Lector de Tarjetas de Copiado F1
- Accesorio del Lector de Tarjetas de Copiado B4
- Manija de Accesibilidad del ADF A1
- Kit de Interfaz de Control de Copiado A1
- Caja del Lector de Tarjetas IC A1 A1
- Teclado USB (Cherry)
- Pedestal Universal para Teclado A1
- Unidad Lectora de Tarjetas para Pedestal Universal para Teclado
- Kit de Impresión Directa (para PDF/ XPS) H1
- Juego de Tipos de Letra Internacionales PCL B1
- Kit de Impresión de Código de Barras D1
- Impresión Segura Encriptada D1
- Software de Acceso a Web H1
- Kit de Trazado y Alisamiento de PDF para Universal Send A1
- Características de Seguridad para Universal Send D1
- Kit de Firma Digital del Usuario para Universal Send C1
- Sello de Agua Seguro B1
- Kit de Seguridad de iR-ADV J1 para la Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.1 
- Kit de Encriptación de Datos de la HDD C6
- Kit de Bloqueo de Escaneo de Documentos B1
- Puente Inalámbrico Silex
- Lector de Tarjetas de Copiado F1

* Se aceptan sobres desde el primer casete cuando está instalado el Accesorio de Alimentación de Sobres.

** Si la opción "Configuraciones de Inicio Rápido para la Energía Principal" está activada, toma diez segundos para poder usar las teclas de la pantalla de panel táctil después de activar la energía principal.

*** Incluyendo los consumibles.

† EPS solo puede imprimirse directamente desde la Interfaz Remota de Usuario.

†† XPS no puede imprimirse directamente desde el Software de Acceso a Web.

††† Requiere un dispositivo imageRUNNER ADVANCE con Buzón Avanzado.

◆ No está disponible al momento de lanzamiento.

LANDER COPY DIGITAL

Av. Gil Fortoul entre calles Simón Planas y Reynaldo Hahn, Quinta Módulo GB. Urbanización Santa Mónica. Caracas – Venezuela

Teléfono: 0212 417 12 88

E-mail: info@landercopy.com

www.landercopy.com

