



Canon

 **imageRUNNER**
ADVANCE



CANON ImageRUNNER Advance C5235i

Especificaciones de la impresora

Tipo	Sistema Multifuncional Digital de Procesamiento de Imágenes en Color Carta: hasta 35/30 ppm Legal: hasta 20/18 ppm Doble Carta: hasta 20/18 ppm
Funciones	Estándar: Copiado, Impresión (UFR II), Escaneo, Envío, Almacenamiento Opcional: Impresión (PCL, Adobe® PostScript® 3™), Fax (hasta 4 líneas)
Panel de operación	Pantalla TFT a Todo Color SVGA de 8.4"
Memoria del servidor de imagen	Estándar: 2 GB de RAM Máximo: 2.5 GB de RAM
Unidad de disco duro	Estándar: 160 GB Máximo: 1 TB
Unidad de disco duro en espejo	Opcional (160 GB, 1 TB), Método: RAID1
Conexión de interfaz de red	Estándar: 1000 Base-T/TX/10 Base-T
Otras interfaces	Estándar: USB 2.0 (anfitrión) x 2, USB 2.0 (dispositivo) Opcional: puerto del dispositivo (USB 2.0 [anfitrión] x 2), interfaz serial, interfaz de control de copiado
Cantidad máxima de buzones aceptados	100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de RX en memoria, aproximadamente 50 buzones de entrada de fax confidenciales.
Cantidad máxima de páginas almacenadas	6,000 páginas almacenadas como máximo

Buzón avanzado

Espacio disponible en el disco	15 GB (HDD estándar) Aprox. 629 GB (HDD de 1 TB)
Protocolo común	SMB o WebDAV
Compatibilidad con PC Cliente	Windows® (Windows 2000/XP/Windows Vista®)
Cantidad máxima de conexiones simultáneas	SMB: 32, WebDAV: 12 (sesiones activas)
Características del buzón avanzado	Inhabilitar el Buzón Avanzado, Filtro de Almacenamiento, Autenticación para Conectarse al Buzón Avanzado, Función de Búsqueda, Función de Clasificación, Impresión de un Archivo PDF con Contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager

Medios de memoria

Estándar	Memoria USB
Opcional	SD, SDHC, CompactFlash, Memory Stick, Microdrive

Especificaciones de escaneo

Escaneo TWAIN en Red	Estándar
Utilitario de Escaneo en Red	Color Network ScanGear
Capacidad estándar de papel	Dos casetes de papel de 550 hojas, Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas
Opcional	Dos casetes de papel de 550 hojas, Alimentador por volumen de 2,700 hojas
Capacidad máxima de papel	5,000 hojas
Capacidad de salida de papel	(Papel Bond 20 lb): estándar: 250 hojas (Bandeja interior) Máximo: 3,250 hojas (c/Finalizador Engrapador o Finalizador de Folletos)

Tamaños de salida

Casete	12" x 18"*, 11" x 17"*, Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive, Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18")
--------	---

Alimentador manual múltiple	12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18") Alimentador por Volumen: Carta
Otras opciones	Accesorio de Alimentación de Sobres (COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5)** Kit de Accesorio para Alimentación de Papel Tipo Ficha**
Pesos aceptables de papel	
Casete	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m ²)
Alimentador manual múltiple	De Bond de 14 lb a Index 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Función bilateral	
Tamaño del papel	Función Bilateral Automática Estándar Sin Bandeja (de Executive a 12" x 18")
Peso del papel	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m ²)
Materiales especiales aceptados	Delgado, Común 1 (Bond de 17 lb a 21 lb [de 64 g/m ² a 81 g/m ²]), Común 2 (Bond de 22 lb a 28 lb [de 82 g/m ² a 105 g/m ²]), Reciclado, Color, Preperforado, Bond, Grueso 1 (de Bond de 29 lb a Cover de 60 lb [de 106 g/m ² a 163 g/m ²]), Grueso 2 (Cover de 61 lb a 80 lb [de 164 g/m ² a 220 g/m ²]), Grueso 3 (de Cover 82 lb a Index de 140 lb [de 221 g/m ² a 256 g/m ²]), Papel de Calco, Recubierto, Etiquetas, Transparencia, Papel Tipo Ficha, Papel Membrete y Sobres
Tiempo de calentamiento	Desde la activación: 31 segundos, desde el Modo Dormir: 15 segundos, Modo de Inicio Rápido: 7 segundos***
Requisitos de energía	120 V CA, 60 Hz, 15 A o 220-240 V CA, 50/60 Hz, 8,7 A
Consumo de energía	Máximo: 1.5 kW Modo Dormir: 0,8 W
Enchufe	NEMA 5-15P
Dimensión	36 5/8" x 24 3/8" x 28" (931 mm x 620 mm x 712 mm)
Espacio de instalación	33 1/2" x 28" (850 mm x 712 mm)

Lector de imagen

Resolución de escaneo	Hasta 600 x 600 ppp
Originales aceptables	(Cristal): Hoja, Libro, Objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg])
Tamaño máximo del original	Hasta 11" x 17"
Características básicas de copiado	Tiempo de primera copia, B y N: 5.4 segundos, color: 8.1 segundos Varias copias: de 1 a 999 Exposición de copia: automática o manual (9 niveles) Ampliación: de 25% a 400% (en incrementos de 1%) Reducciones predeterminadas: 25%, 50%, 64%, 73%, 78% Ampliaciones predeterminadas: 121%, 129%, 200%, 400%

Características de seguridad

Estándar	Administración de ID de Departamento, Acceso Único H, Sistema de Administración de Acceso (Conexión a nivel del dispositivo y función) &diams&diams, Impresión Segura, Módulo de Plataforma Confiable, Control de Acceso de Usuario de Buzón Avanzado, Protección de Buzón por Contraseña, IPV6, Características de Restricción (Restricción de la Función de Envío, Restricción de Nuevas Direcciones en la Libreta de Direcciones), Comunicación SSL Encriptada (Secure Socket Layer), SNMPv1/v3, Filtro de Puerto de Dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, Borrado HDD (Hasta 3 veces), Inicialización HDD (Hasta 9 veces), Bloqueo HDD, IPSec, Integración Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5
Opcional	HDD Extraíble, Encriptación de la HDD, Replicación de la HDD, Impresión Segura Encriptada, PDF Encriptado, Bloqueo de Escaneo de Documentos, Sello de Agua Seguro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.1
Características ambientales	• Calificado para ENERGY STAR® • Cumple con las normas RoHS • Ecomark • Blue Angel

- Directiva WEEE

Suministros

Rendimiento estimado del tóner	(Rendimiento estimado con una cobertura del 5%): Negro: 36,000 imágenes, Color (Cian, Magenta, Amarillo): 27,000 imágenes
--------------------------------	--

Accesorios

Alimentadores

Originales aceptables	11" x 17", Legal, Legal, Carta R, Mediacarta, o Mediacarta R
Método de escaneo	Alimentador Automático de Documentos Bilaterales ♦♦
Velocidad de escaneo	(B y N/Color; Carta) Unilateral: Hasta 51/51 ipm (300 ppp)/Hasta 46/46 ipm (600 ppp) Bilateral: hasta 19.6/19.6 ipm (300 ppp)/hasta 17.5/17.5 ipm (600 ppp)
Capacidad	(Papel Bond 20 lb): 100 hojas
Peso del papel	Escaneo unilateral: de Bond de 11 lb a Cover de 58 lb (de 42 a 157 g/m ²) escaneo bilateral: de Bond de 13 lb a Cover de 58 lb (de 50 a 157 g/m ²)

Opciones de suministro de papel

Descripción	Unidad de Alimentación por Casete AD2
Capacidad de papel	550 hojas x 2 casetes [Papel Bond 20 lb (80 g/m ²)]
Tamaño del papel	12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive y Tamaño Personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18" [de 139,7 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457,2 mm])
Peso del papel	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m ²)
Fuente de energía	Desde la Unidad Principal
Consumo de energía	Aproximadamente 30 W
Dimensiones	9 7/8" x 24 3/8" x 27 5/8" (251 mm x 620 mm x 702 mm)
Peso	Aproximadamente 61.7 lb (28 kg)

Descripción	Unidad del Alimentador por Volumen B2
Cantidad de casetes	1
Capacidad de papel	2700 hojas (Bond 20 lb [80 g/m ²])
Tamaño del papel	Carta
Peso del papel	De Bond de 14 lb a Cover de 60 lb (de 52 a 163 g/m ²)
Fuente de energía	Desde la Unidad Principal
Consumo de energía	Aproximadamente 45 W
Dimensiones	18 5/8" x 14 5/8" x 23 3/4"

(473 mm x 372 mm x 603 mm)

Peso Aproximadamente 81.6 lb (37 kg)

Descripción **Accesorio de Alimentación de Sobres D1****

Capacidad de papel 50 hojas (o 30 mm de altura)

Tamaño del papel COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Velocidad de alimentación: 10 cpm

Dimensiones 3 1/4" x 17 1/4" x 12 1/8"

(81 mm x 439 mm x 307 mm)

Peso Aproximadamente 2.6 lb (1.2 kg)

Opciones de salida

Bandejas de copiado

Descripción	Bandeja Interna de Dos Vías F1Δ
Capacidad total de salida	Bandeja superior: 250 hojas (Papel Bond de 20 lb) Bandeja inferior: 100 hojas (Papel Bond de 20 lb) Número de bandejas: 2
Tamaño del papel	12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16, 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 9/16" a 12 5/8" x 18" [de 99 mm x 139.7 mm a 320 mm x 457.2 mm]) y Sobres
Peso del papel	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Dimensiones	3" x 16 3/4" x 16" (76 mm x 427 mm x 407 mm)
Peso	Aproximadamente 1.3 lb (574 g)

Bandejas de salida/finalizadores

Descripción

Tamaño del papel

Peso del papel

Cantidad de bandejas

Capacidad total de salida

Bandeja superior

Bandeja inferior

Posiciones de engrapado

Capacidad de engrapado

Tipo de grapa

Fuente de energía

Consumo de energía

Dimensiones

Peso

Descripción

Tamaño del papel

Finalizador Interno E1Δ

12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 9/16" a 12 5/8" x 18") y Sobres

De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Hasta 2 bandejas (Con la Bandeja Interna Adicional del Finalizador A1)

Sin Bandeja Interna Adicional del Finalizador

A1: 500 hojas

(Con la Bandeja Interna Adicional del Finalizador A1): 100 hojas (Carta)

(Con la Bandeja Interna Adicional del Finalizador A1): 200 hojas (Carta)

Engrapado en esquina (11" x 17", Legal, Carta, Carta R) Engrapado doble (11" x 17", Legal, Carta, Carta R)

Carta y Executive: 50 hojas (Papel Bond de 14 a 21 lb) 30 hojas (Papel Bond de 22 a 28 lb) 2 hojas (de Bond de 29 lb a Index de 140 lb)

11" x 17", Legal y Carta R: 30 hojas (Papel Bond de 14 a 21 lb) 20 hojas (Papel Bond de 22 a 28 lb) 2 hojas (de Bond de 28 lb a Index de 140 lb)

Capacidad de Papel del Modo de

Engrapado: Bandeja superior: 3/8" de altura

Bandeja inferior: 30 conjuntos (o 2 1/2" de altura)

Grapa J1 (5,000 x 3)

Desde la unidad principal

Aproximadamente 40 W

9 1/4" x 34 1/8" x 21 1/4" (234 mx 865 mm x 540 mm [cuando la bandeja auxiliar está extendida])

Aproximadamente 28.7 lb (13 kg)

Finalizador Engrapador J1Δ

12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R,

	Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 9/16" a 12 5/8" x 18" [de 99 mm x 139.7 mm a 320 mm x 457.2 mm]) y Sobres
Peso del papel	De Papel Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Tipo de papel	Papel Delgado, Papel Común, Reciclado, Color, Preperforado, Bond, Grueso, de Calcar, Papel Membrete, Recubierto, Etiquetas, Transparencias y Sobres.
Cantidad de bandejas	2
Capacidad total de salida	3,000 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive)
Bandeja superior	1,300 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)
Bandeja inferior	1,700 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)
Posiciones de engrapado	Engrapado de esquina: (11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive) Engrapado Doble: (11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive)
Capacidad de engrapado	Carta y Executive: 50 hojas (Papel Bond de 14 a 21 lb) 30 hojas (Papel Bond de 22 a 28 lb) 2 hojas (De Bond de 29 lb a Index de 140 lb) 11" x 17", Legal y Carta R: 30 hojas (Bond de 14 a 21 lb) 20 hojas (Bond de 22 a 28 lb) 2 hojas (De Bond de 29 lb a Index de 140 lb) Capacidad de papel en Modo de Engrapado: bandeja superior: 1300 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta-R) Bandeja inferior: 1700 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R)
Tipo de grapa	Grapas J1 (5,000 x 3)
Fuente de energía	Desde la unidad principal
Consumo de energía	Aproximadamente 100 W
Dimensiones	43 1/4" x 26 5/8" x 25 1/2" [1097 mm x 677 mm x 646 mm (Cuando está extendida la bandeja auxiliar)]
Peso	Aproximadamente 101 lb (46 kg)

Descripción	Finalizador de Folletos J1Δ
Tamaño del papel	12" x 18", 12-5/8" x 17-11/16", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta-R, Executive, Tamaño Personalizado [de 3 7/8" x 5 9/16" a 12 5/8" x 18" (99 mm x 139.7 mm a 320 mm x 457.2 mm)] y Sobres
Peso del papel	Papel Bond de 14 lb hasta Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Tipo de papel	Papel Común, Grueso, de Color, Reciclado, Preperforado, Transparencia, de Calcar, Etiquetas, Bond, Transparencias, Sobres
Cantidad de bandejas	2
Capacidad total de salida	3,000 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive)
Bandeja superior	1,300 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)
Bandeja inferior	1700 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)
Capacidad de papel del modo de engrapado y doblado	16 hojas (Papel Bond de 14 a 20 lb) 10 hojas (Papel Bond de 22 a 28 lb) Capacidad de papel para modo de Engrapado Doblado: 25 folletos (folletos de 5 hojas)
Posiciones de engrapado	Engrapado de esquina/doble: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive Engrapado Doblado: 11" x 17", Legal, Carta R
Capacidad de engrapado	Carta y Executive: 50 hojas (Papel Bond 14 a 22 lb) 30 hojas (Papel Bond de 22 a 28 lb) 2 hojas (Papel Bond de 29 lb hasta Papel Index de 140 lb) 11" x 17", Legal y Carta R: 30 hojas (Papel Bond de 14 a 21 lb) 20 hojas (Papel Bond de 22 a 28 lb) 2 hojas (de Papel Bond de 29 lb a Papel Index de 140 lb) Capacidad de papel en Modo de Engrapado: Bandeja superior: 1300 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R) Bandeja inferior: 1,700 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R)
Tipo de grapa	Grapas J1 (5000 x 3) Cartucho de Grapas D3 (2,000 x 3)

Fuente de energía	Desde la unidad principal
Consumo de energía	Aproximadamente 123 W
Dimensiones	43 1/4" x 31 1/8" x 25 1/2" (1,097 mm x 789 mm x 646 mm [Cuando está extendida la bandeja auxiliar])
Peso	Aproximadamente 165 lb (75 kg)

Unidades perforadoras

Descripción	Perforador Externo de 2/3 Orificios B2
Tamaño del papel	11" x 17", Legal, Carta, Carta R
Peso del papel	De Papel Bond de 14 lb a Papel Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Tipo de papel	Delgado, Común, Grueso, Color, Reciclado, Con membrete, Recubierto
Tipo de perforación	2 Orificios: (Legal, Carta R, Executive) 3 orificios: (11" x 17", Carta)
Capacidad de la bandeja	2 Orificios: 10,000 hojas (Papel Bond de 21 lb) 3 Orificios: 3,000 hojas (Papel Bond de 21 lb)
Distancia entre los orificios de perforación	2 orificios: 2 3/4" (70 mm) 3 orificios: 4 1/4" (108 mm)
Requisitos de energía	Desde la unidad principal
Dimensiones	36 x 4 1/4" x 24 1/4" (915 mm x 107 mm x 615 mm)
Peso	Aproximadamente 15.9 lb (7.2 kg)

Tarjeta de fax

Línea aplicable	4
Velocidad del módem	Súper G3: 33.6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Compresión de datos	MH, MR, MMR, JBIG (Grupo de Expertos en Imagen Bi-Nivel)
Resolución	400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp
Escaneo/Tamaño de registro	De Mediacarta a 11" x 17"

Características de Fax

Reenvío de Trabajos, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad General para el Escaneo, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajo, Especificación del Nombre del Remitente (al enviar un fax), Selección de Línea Telefónica (al enviar un fax), Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Tipo de Original, Original Bilateral, de Libro a Dos Páginas

Tarjeta de impresión

Procesador

Procesador Dual Personalizado de Canon
(Compartido)

Memoria estándar

2 GB RAM

Memoria máxima

2.5 GB RAM

Disco duro

Estándar: 160 GB

Máximo: 1 TB

Resolución del mecanismo

1200 x 1200 ppp

Compatibilidad PDL

Estándar: UFR II

Opcional: PCL 5c, PCL 6, Adobe PS 3

Tecnología del controlador de impresión

UFR II, PCL 5c/6, Adobe PS 3: Windows® (XP/Windows Vista®/7), Windows Server (2003/2008/2008 R2/SBS 2011/2012), Windows Terminal Servers (Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/2012), Microsoft® Clustering Server (Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, Xen App 5.0/6.0/6.5, Xen Desktop 4.0/5.0/5.5), Macintosh® (OS X 10.5.8 o posterior, sólo UFR II y PS 3), VMware, SAP (sólo PS y PCL)

Características de impresión

Expiración de Tiempo de Trabajo Suspendido, Acabado de Juegos Secundarios (PS solamente), Configuraciones del Perfil, Impresión Segura, Sello de Agua, Bordes de Página, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión Bilateral, Compaginación, Impresión de Folletos, Agrupar, Tamaños/Orientaciones Mixtas de Papel, Desplazamiento, Impresión en Transparencias, Cubiertas Frontales/Posteriores, Impresiones en Blanco y Negro, Objetivo, Detección Automática de

Color/Blanco y Negro, Reducción de Tóner,
Impresión de Cartel
Compatibilidad con Impresión Directa: estándar:
TIFF, JPEG
Opcional: PDF, XPS++, EPS+++

Especificaciones de Universal Send

Método de envío	Correo Electrónico, I-Fax, Servidor de Archivos (FTP, SMB, WebDAV), Buzón, Fax Súper G3 (opcional)
Modo de color	Selección Automática de Color (Color, Gris), Selección Automática de Color (Color, Negro), A Todo Color, Escala de Grises, B y N
Resolución de escaneo	600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp
Capacidad de la libreta de direcciones	Máximo 1800 destinos (incluye 200 botones de un toque)
Protocolo de comunicación	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Correo Electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-FAX (Sencillo, Completo)
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Aplicar política), PDF (Optimizar para la Web), PDF/XPS (OCR), PDF/A-1b, XPS, XPS (Compacto), OOXML (OCR) (.pptx y .docx) ♦ ♦ Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento), PDF (Encriptado), PDF/XPS (Firma Digital), PDF (Extensiones del Lector)
Formato de datos de I-Fax	Color: .tfx (JPEG)

BN: .tif (MH, MR, MMR)

Características de Universal Send: Original Bilateral, Originales de Diferentes Tamaños, Selección del Tipo de Original, de Libro a Dos Páginas, Ajuste de Densidad, Nitidez, Nombre del Documento, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Envío Retardado, Vista Previa, Sello Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Nombre de Archivo, Asunto/ Mensaje, Responder a, Nombre del Remitente (TTI), Prioridad de Correo Electrónico

* No está disponible en la bandeja superior.

** Sólo puede ser configurado para el casete 2. No se pueden instalar el Accesorio de Alimentación de Sobres y el Accesorio para Alimentación de Papel Tipo Ficha al mismo tiempo.

*** Si se configura en activada la "Configuración de Inicio Rápido para la Energía Principal", se necesitan 7 segundos hasta que la operación esté disponible en la pantalla táctil luego de activar la energía principal.

† Incluye consumibles.

†† Los archivos XPS no se pueden imprimir directamente desde el software de acceso a la Web.

††† Los archivos EPS se pueden imprimir directamente sólo desde la Interfaz Remota del Usuario

Δ La Bandeja Interna de Dos Vías F1, el Finalizador Interno E1, el Finalizador Engrapador J1 y el Finalizador de Folletos J1 no pueden ser instalados al mismo tiempo.

◆◆ Estándar en modelos de 120 V; opcional en modelos de 230 V

Especificaciones de la impresora

Tipo de impresora	Láser en blanco y negro
Velocidad de impresión	Hasta 40 ppm (Carta); hasta 32 ppm (Legal) ³
Tiempo de Entrega de la primera impresión	Aprox. 5.3 segundos
Lenguaje de la impresora	UFR II, PCL®6, PCL®5, Adobe PostScript 3®
Resolución de impresión	600 x 600 (ppp)
Impresión bilateral	Automática (Estándar)
Memoria de impresión	1 GB
Impresión directa desde USB	Disponible desde una memoria USB (JPEG, TIFF, PDF)

Especificaciones de la copiadora

Velocidad de copiado	Hasta 40 ppm (Carta); hasta 32 ppm (Legal)
Resolución de copiado	600 x 600 (ppp)
Tiempo de entrega de la primera copia	Aprox. 6.2 segundos
Cantidad máxima de copias	Hasta 999 copias

Reducción/ampliación	Porcentajes preconfigurados de reducción: 25%, 50%, 64%, 78% Ampliaciones preconfiguradas: 129%, 200%, 400%
Tamaño de la copia	Vidrio de originales: Hasta Carta ADF: Hasta Legal
Características de copiado	Configuración del papel, Configuración de favoritos, Dos caras, Selección del tipo de original, Cancelar, N en 1, Ajuste de la densidad, Nitidez, Borrado del marco, Compaginar, Tarjeta ID de copiado

Especificaciones de fax

Velocidad del módem	Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps
Resolución de fax	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Capacidad de memoria	Hasta 512 páginas
Discado rápido	Máx. 281
Discado de grupo	Máx. 299 discados
Difusión secuencial	Máx. 310 direcciones
Características de fax	Modo RX (receptor), Resolución, Original de dos caras, Densidad, Nitidez, Configuraciones favoritas, Fax de dos caras
Respaldo de memoria	Sí

Especificaciones del escáner

Tipo de escaneo	Alimentador automático de documentos de dos caras de un paso
Resolución de escaneo	300 x 600, 600 x 600
Tamaño de escaneo	Legal, Carta, Mediacarta
Escaneo bilateral	Sí
Formato de archivos de salida	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda) Opcional: PDF (Encriptado, Firma digital)
Escaneo desde PC	ScanGear MF para TWAIN, WIA e ICA

Especificaciones para el manejo de papel

Fuentes estándares de papel	Casete de papel de 250 hojas, bandeja multipropósito de 100 hojas
-----------------------------	---

Fuente(s) opcional(es) de papel	Casete de papel para 550 hojas (Unidad de Alimentación por Casete AH1)
Salida de papel	Estándar: 65 hojas
Peso de papel	Casets: De Bond de 16 lb a 32 lb (de 60 a 120 g/m ²) Bandeja multipropósito: Bond de 16 lb a 43 lb (de 60 a 163 g/m ²)
Tamaños de los materiales	Casets: Carta, Legal, Mediacarta, Executive, Tamaño personalizado (De 4.1" x 5.8" mín. a 8.5" x 14" máx.) Bandeja multipropósito: Carta, Legal, Mediacarta, Executive, Sobres: COM10, Monarch, C5, DL, Personalizado (de 3" x 5" mín. a 8.5" x 14" máx.)
Tipos de materiales	Casets: Delgado, Común, Reciclado, Grueso, Bond Bandeja multipropósito: Delgado, Común, Reciclado, Grueso, Bond, Etiquetas, Sobres (10 sobres)

Especificaciones de software y conectividad

Interfaz(ces) estándar(es)	USB 2.0 x2 (Anfitrión), USB 2.0 x1 (Dispositivo) High-Speed, 10/100/1000Base-T Ethernet (Red), Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi® de conexión directa
Métodos de autenticación de Wi-Fi	WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Protocolos de administración de red	Filtro de dirección IP/MAC, IPSEC, Comunicación TLS Encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP
Compatibilidad con sistemas operativos	UFR II/PCL/PS: Windows® 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Mac OS X v10.8.5 (o posterior)

Especificaciones medioambientales

Consumo de energía	Máximo: aprox. 1330 W Modo de Espera: aprox. 10 W Modo Dormir: Aprox. 0.9 W
Consumo de energía típico	1.1 kWh

Especificaciones generales

Dimensiones	Estándar (escritorio): 17.9" x 18.3" x 15.5" (453 mm x 464 mm x 392 mm)
Peso de la unidad (sin/con cartucho)	aprox. 35.8 lb (16.2 kg)
Peso del paquete	aprox. 45.9 lb (20.8 kg) ²
Pantalla LCD	Panel táctil en color de 5"

LANDER COPY DIGITAL

Av. Gil Fortoul entre calles Simón Planas y Reynaldo Hahn, Quinta Módulo GB. Urbanización Santa Mónica. Caracas – Venezuela

Teléfono: 0212 417 12 88

E-mail: info@landercopy.com

www.landercopy.com

