



Canon

imageRUNNER®



CANON imageRUNNER 1025

Especificaciones de la impresora

Nombre del modelo	imageRUNNER 1025
Tipo	Sistema multifuncional de procesamiento de imágenes, tipo monocromático digital
Sistema de procesamiento de imágenes	Transferencia electrostática seca láser
Sistema de revelado	Transferencia electrostática seca láser
Sistema de fijación	RAPID Fusing System
Memoria del servidor de imagen	RAM de 128 MB
Reservación máxima de copiado	5 Jobs
Resolución de escaneo	600 x 600 ppp
Resolución de impresión	1200 x 600 ppp
Medio tono	256 niveles
Carta	Velocidad de hasta 25 ppm - hasta 24 ppm cuando se alimenta desde el Alimentador Manual Múltiple
Tiempo de entrega de la primera copia	Menos de 8 segundos (Desde el Vidrio de Originales)
Copias múltiples	De 1 a 99
Ampliación	50% to 200%(en incrementos de 1%)
	Reducción/ampliación preconfiguradas: 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200%
Tamaño máximo del original	Legal / B4
Capacidad estándar de papel	1 casete de papel para 500 hojas (Bond de 21 lb / 80 g/m ²)
	1 Alimentador manual múltiple para 100 hojas
Alimentador manual	(Bond de 21 lb / 80 g/m ²)

Capacidad máxima de papel	1,100 hojas
---------------------------	-------------

Pesos aceptables de papel

Casete	Bond de 17 lb a 24 lb / 64 g/m ² to 90 g/m ²
Alimentador manual múltiple	Bond de 15 lb a 34 lb / 56 g/m ² to 128 g/m ²
Función bilateral	Standard
Tiempo de calentamiento	Menos de 16 segundos
	1 segundo (desde el Modo Ahorro de Energía)*
Control de exposición	Automático o manual (9 niveles)
Requisitos de energía	120V AC, 60Hz

Consumo de energía: 848W (Máximo)

Dimensión	14 7/8" x 20 1/2" x 18" (378mm x 520mm x 457mm)
Peso	(Incluyendo la Unidad del Tambor, sin incluir el Cartucho de Tóner): Aproximadamente 48.5 lb (22 Kg)

Suministros

Rendimiento estimado del tóner	Aproximadamente 8,400 imágenes con una cobertura del 6%
Tambor	OPC

Accesorios

Alimentadores

Descripción	Módulo de alimentación por casete N2 (Opcional)
Capacidad	1 casete de papel para 500 hojas (Bond de 21 lb / 80 g/m ²)
Pesos de papel	Bond de 17 lb a 24 lb / 64 g/m ² to 90 g/m ²
	Tamaño del papel: Letter/A4
Dimensiones	6 1/4" x 20 1/2" x 17 3/8" (158mm x 520mm x 440mm)
Peso	Aproximadamente 11.46 lb (5.2kg)

Opciones de suministro de papel

Descripción	Gabinete VI
Dimensiones	20 5/8" x 20 1/2" x 19" (525mm x 520mm x 481mm)
Peso	27.9 lb (13 Kg)

Opciones de salida

Tarjeta de fax

Descripción	Funcionalidad ^{††} de la Tarjeta de Fax Super G3
Línea aplicable	Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN)
	Líneas de conexión: Una
	Tamaño real de la imagen: Mediacarta, Carta, Legal
Velocidad de transmisión	Aproximadamente 3 segundos/página [†] †† 33,600 bps (máximo)
Compresión de datos	MH, MR, MMR, JBIG
	Corrección de error: Sí (ECM)
Ubicaciones del discado veloz de un toque	23 destinos
Ubicaciones del discado veloz codificado	177 destinos
	Discados de Grupos: 199 destinos
	Memoria de Imagen: Aproximadamente 1,000 páginas [◇]

Tarjeta de impresión

Procesador	Procesador personalizado Canon de uso compartido
Memoria estándar	Compartida con la Unidad Principal: RAM de 128 MB
Compatibilidad PDL	UFR II LT (estándar),** PCL 5e/6**
	((Opcional con el Kit de Impresión PCL AB1)
Conexiones de la interfaz	USB 2.0 Hi-Speed 10/100Base-TX***
	Sistemas Operativos de Red: Windows® 2000/XP/Server 2003/Windows Vista® Macintosh®OS (10.2.8 to 10.4.6) [†]
	Software Utilitario RUI/imageWARE Enterprise Management Console/Software Controlador de Fax/Cover Sheet Editor/iR Toolbox/Font Manager de Canon
	Suministros Adicionales y Accesorios
	• Kit de Impresión de Código de Barras B1 • Juego Básico de Tarjetas • Kit de Etiquetas Braille E1

- Accesorio D2 para el Lector de Tarjetas
- Lector de Tarjetas E1
- Casete AD1
- Juego de Tarjetas de Copiado
- Tóner Negro GPR-22
- Kit de Impresión PCL AB1
- Adaptador de Interfaz de Red IN-E11**

* El Tiempo de Entrega de la Primera Copia/Tiempo de Calentamiento puede diferir según la condición y el entorno del dispositivo

** La impresión en red requiere el Adaptador de Interfaz de Red IN-E11 opcional en los modelos imageRUNNER 1025/1024

*** Es opcional para los modelos imageRUNNER 1025/1024.

† Solamente está disponible para UFR II LT.

† † La capacidad de envío/fax sólo está disponible en los modelos imageRUNNER 1025iF/1024iF

† † † El periodo aproximado de transmisión por fax de tres segundos por página se basa en el Cuadro Núm. 1 de ITU-T (JBIG, Modo Estándar) a una velocidad de módem de 33.6 kbps al transmitir hacia otra máquina V.34. La Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) acepta actualmente velocidades de módem de 28.8 Kbps o inferiores, según las condiciones de la línea telefónica.

◇ Basado en el modo Estándar de ITU-T.

LANDER COPY DIGITAL

Av. Gil Fortoul entre calles Simón Planas y Reynaldo Hahn, Quinta Módulo GB. Urbanización Santa Mónica. Caracas – Venezuela

Teléfono: 0212 417 12 88

E-mail: info@landercopy.com

www.landercopy.com

