



Canon

 **imageRUNNER**
ADVANCE



CANON imageRUNNER ADVANCE C5030i

Especificaciones de la impresora

Tipo de equipo	Impresora multifunción láser en color (lectura/impresión estándar)
Funciones principales	Impresión, copia, escaneado, envío y fax opcional
Velocidad de procesador	1,2 GHz
Panel de control	Pantalla táctil LCD en color TFT SVGA de 21,3 cm (8,4 pulgadas)
Memoria	2,5 GB
Unidad de disco duro	Disco duro de 80 GB
Conexión de interfaz	RED: Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T OTROS: 1 USB 2.0 (frontal), 1 USB 2.0 (posterior) OPCIONES: 2 USB (2.0) (disponible con PUERTO PARA DISPOSITIVO USB E4), Interfaz serie, Interfaz de control de copia
Protocolos de red	TCP/IP* (LPD/Puerto 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, encuadernadora), AppleTalk *Compatibilidad con IPv4/IPv6
Entrada de papel (estándar)	Cassettes de 4 x 550 hojas (80 g/m ²) y una bandeja multitarea de 100 hojas
Capacidad máxima de entrada de papel	2300 hojas (80 g/m ²)
Capacidad de salida de papel	Sin finalizador: 250 hojas (80 g/m ²) Con finalizador interior: 500 hojas

	Con finalizador externo: 3000 hojas (bandeja superior: 1300 hojas, bandeja inferior: 1700 hojas) (80 g/m ²)
Funciones de acabado	Estándar: clasificado, grupo
	Con unidades de acabado opcionales: clasificación, grupo, offset, grapado, encuadernado
Tipos de papel soportados	Bandejas: Fino, normal, reciclado, de color, grueso, preperforado, separador* (*con kit de complemento de alimentación de separadores B1), sobres* (*con complemento alimentador de sobres D1) Bandeja multipropósito: Fino, normal, reciclado, de color, grueso, preperforado, separador, calco, revestido, Bond, transparencia, etiquetas, sobres
Tamaños de papel soportados	Cassette 1: A4, A4R, A5R, tamaño libre: de 139,7 mm x 182 mm a 304,8 mm x 390 mm Cassettes 2, 3 y 4: A4, A4R, A3, A5, A5R, tamaño libre: de 139,7 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457,2 mm Bandeja multitarea: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, tamaño libre: de 99 mm x 139,7 mm a 320 mm x 457,2 mm
Gramajes de papel soportados	Cassettes: de 52 a 209 g/m ² , bandeja multitarea: de 52 a 256 g/m ² Doble cara: de 52 a 209 g/m ²
Tiempo de calentamiento	Aprox. 38 segundos desde el encendido
Recuperación desde el modo de suspensión	iR-ADV C5035i: 15 s iR-ADV C5051i/C5051i D: 18 s
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	iR-ADV C5035i/C5051i: 620 mm x 735 mm x 1186 mm iR-ADV C5051i D: 620 mm x 760 mm x 1230 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	iR-ADV C5035i/C5051i: 850 mm x 1194 mm (unidad principal + bandeja multipropósito + alimentadores de cassette abiertos)

	iR-ADV C5051i D: 850 mm x 1219 mm (unidad principal + bandeja multipropósito + alimentadores de cassette abiertos)
Peso	iR-ADV C5035i: aprox. 180,5 kg iR-ADV C5051i: aprox. 180,5 kg iR-ADV C5051i D: aprox. 197,5 kg
Especificación de impresión	
Método de impresión	Impresión láser en color
Velocidad de impresión (BN/CL)	iR-ADV C5035i: 35/35 ppm (A4), 17,5/17,5 ppm (A3), 17,5/17,5 ppm (A4R), 13/4 ppm (A5R)
	iR-ADV C5051i/C5051i D: 51/51 ppm (A4), 25,5/25,5 ppm (A3), 25,5/25,5 ppm (A4R), 13/4 ppm (A5R)
Resolución de impresión	1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp
Lenguajes de descripción de páginas	UFR II (estándar) PCL5/6 (estándar) Adobe PostScript nivel 3 (estándar para iR-ADV C5051i/C5051i D, opcional para iR-ADV C5035i con KIT DE IMPRESIÓN PS AE1)
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Impresión directa	Soportes de memoria compatibles: dispositivo de memoria USB Tipos de archivos compatibles para impresión directa: JPEG, TIFF, PDF*, XPS* (*iR-ADV C5035i requiere el KIT DE IMPRESIÓN PS AE1 para PDF o KIT DE IMPRESIÓN DIRECTA [para PDF/XPS] H1 para PDF/XPS. La impresión directa para XPS desde soporte extraíble no está disponible).
Impresión desde móviles y nube	Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para posibilitar la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, y servicios basados en la nube. Para obtener más información, póngase en contacto con el área de ventas de Canon.
Fuentes	Fuentes PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR Fuentes PS: fuentes 136 Roman

Funciones de impresión	Tiempo de espera de suspensión de trabajo, acabado de subconjunto (solo PS), configuración de perfiles, impresión protegida, marca de agua, borde de página, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, clasificación, impresión de folletos, agrupación, tamaños de papel / orientaciones mixtos, offset, impresión en transparencias, cubierta frontal/trasera, ahorro de tóner, impresión de póster
Sistema operativo	UFR II y PS: Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Windows 7/Windows Vista/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, MAX OS X (10.4.9 o posterior) PCL: Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Windows 7/Windows Vista/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 PPD: Windows 7/Windows 8/Windows Vista/Windows 10, MAC OS 9.1 o posterior, MAC OS X (10.2.8 o posterior) Visite http://www.canon-europe.com/support/business-product-support para consultar la disponibilidad de soluciones de impresión para otros sistemas operativos y entornos, incluidos AS/400, UNIX, Linux y Citrix. Los tipos de dispositivo SAP están disponibles en SAP Market Place.
Especificación de copia	
Velocidad de copia	Consulte las velocidades impresión mencionadas
Tiempo de salida de la primera copia (blanco y negro/color)	iR-ADV C5035i (blanco y negro/color): aprox. 5,5/8,9 s o menos iR-ADV C5051i/C5051i D (blanco y negro/color): aprox. 4,0/6,5 s o menos
Resolución de copia	Lectura: 600 ppp x 600 ppp Impresión: 1200 ppp x 1200 ppp para caracteres/líneas, 600 ppp x 600 ppp para gráficos/imágenes
Copias múltiples	Hasta 999 copias

Exposición de copia	Automática o manual
Rango de Ampliación/Reducción	25-400% (en incrementos del 1%)
Reducciones predefinidas	25 %, 50 %, 71 %
Ampliaciones predefinidas	141 %, 200 %, 400 %
Funciones de copia básicas	Seleccionar color, 1 a 1 (100%), relación de copia, seleccionar papel, interrumpir, ajustes anteriores, ajustes favoritos, registrar en el menú rápido, confirmar ajustes , accesos directos a opciones, acabado, doble cara, densidad, tipo original, opciones
Funciones especiales de copia	Libro a dos páginas, original de dos caras, acabado, cuadernillo, creación de trabajo, N en 1, añadir cubierta, insertar hojas, originales de tamaño diferente, ajuste de densidad, selección de tipo original, hojas de cubierta de transparencia, marca de agua segura, bloqueo de escaneado de documentos, balance de colores, ajuste de color con un toque, numeración de páginas, numeración de conjunto de copia, nitidez, borrar marco, marca de agua, fecha de impresión, cambio, encuadernación, impresión y comprobación, positivo/negativo, repetir imágenes, combinar bloques de trabajos, aviso de trabajo hecho, imagen de simetría, designación de área, imprimir en pestaña, almacenar en buzón de correo, superponer imagen

Especificaciones de escaneado

Tipo de estándar	iR-ADV C5035i/C5051i: unidad de escáner plano en color y alimentador automático de documentos a doble cara de 100 hojas (DADF). iR-ADV C5051i D: unidad de escáner plano en color y alimentador automático de documentos a doble cara de 150 hojas (escaneado a doble cara en un solo paso).
Tamaños soportados	A3, A4, A4R, A5, A5R
Especificación de escaneado desde el ordenador (Pull Scan)	TWAIN mediante controlador Network TWAIN (Colour Network ScanGear) Sistemas operativos compatibles: Windows 2000/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Server 2003/Server 2008/Server 2012/Server 2012 R2

	WIA mediante controlador Network WIA
	Sistemas operativos compatibles: Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows 7/Windows 8
	*Los drivers están disponibles en http://www.canon.es/support/business-product-support
Resolución de captura	100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp
Originales/gramajes aceptados	iR-ADV C5035i/C5051i (blanco y negro/color): escaneado a una cara: de 42 a 128 g/m²/ de 64 a 128 g/m²; escaneado a doble cara: de 50 a 128 g/m²/ de 64 a 128 g/m²; iR-ADV C5051i D (blanco y negro/color): escaneado a una cara: de 42 a 128 g/m²/ de 64 a 128 g/m²; escaneado a doble cara: de 50 a 128 g/m²/ de 64 a 128 g/m²
Método de escaneado	Push Scan, escaneado desde el ordenador (Pull Scan) (escaneado desde el ordenador [Pull Scan] TWAIN/WIA), escaneado a dispositivo de memoria USB; Escaneado a móviles, a dispositivos conectados a Internet y a servicios basados en la nube: hay una gama de soluciones disponible para ofrecer escaneado a dispositivos móviles, a dispositivos conectados a Internet y a servicios basados en la nube. Para obtener más información, póngase en contacto con el área de ventas de Canon.
Velocidad de escaneado (blanco y negro/color, A4, 300 ppp)	iR-ADV C5035i/C5051i: A una cara: 46/46 ipm (BN/CL); a doble cara: 17,6/17,6 ipm (BN/CL) iR-ADV C5051i D: A una cara: 70/70 ipm (BN/CL); a doble cara: 100/100 ipm (BN/CL)
Capacidad de papel del alimentador	iR-ADV C5035i/C5051i: 100 hojas iR-ADV C5051i D: 150 hojas
Escaneado a doble cara	De doble cara a doble cara (automática)

Especificación de envío

Opcional/estándar	Estándar para todos los modelos
Flujo de trabajo	Correo electrónico/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV
Modo de color	Selección automática de color (a todo color, en escala de grises), selección automática de color (a todo color/blanco y negro), a todo color, escala de grises, blanco y negro
Libreta de direcciones/Marcaciones abreviadas	LDAP, Local (máx. 1800)
Resolución de envío	100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp
Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP, SMB, WebDAV Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-fax
Formato de archivo	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS de alta compresión, PDF/A-1b, búsqueda en PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint)
Funciones de envío	Libreta de direcciones (local/remota, servidor LDAP), destinos con solo tocar un botón, registrar destinos, enviar a mí mismo, especificar destinos, CC/CCO, ajustes anteriores, ajustes favoritos, registrar en el menú rápido, accesos directos a opciones, cambiar ajustes predeterminados, seleccionar color, resolución, tamaño de escaneo, selección de formato de archivo, eliminar destinos, detalles, tipo original, original a doble cara, libro a dos páginas, originales de tamaño diferente, densidad, nitidez, relación de copia, borrar marco, creación de trabajo, envío directo, envío diferido, nombre del remitente, vista previa, sello de finalización, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico

Especificación de fax

Opcional/estándar	Opcional (con PLACA DE FAX SUPER G3 AE1 ER)
-------------------	---

Número máximo de líneas de conexión	1
Velocidad del módem	Super G3 33,6 kbps (3 s/página ¹) G3: 14,4 kbps
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución	Estándar: 200 x 100 ppp Fino: 200 x 200 ppp Superfino: 200 x 400 ppp Ultrafino: 400 x 400 ppp
Tamaños de envío/recepción	A3, A4, A4R, A5*, A5R* * Se envía como A4
Memoria del FAX	Hasta 6.000 páginas ¹
Marcaciones rápidas	Máx. 200
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones
Envío secuencial	Máx. 256 direcciones de la libreta de direcciones más 256 destinos nuevos
Memoria backup	3 horas
Funciones de fax	Recepción: imprimir documentos recibidos por fax, almacenar en bandeja de entrada de memoria RX, reenvío de fax, ajustes de reenvío, reenviar sin condiciones, bandeja de entrada de fax confidencial, aviso de reenvío hecho. Envío: selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de diferente tamaño, densidad para escaneo, nitidez, relación de copia, borrar marco, creación de trabajo, especificar nombre del remitente (al enviar fax), envío directo, envío desde memoria, envío retrasado, vista previa, sello de finalización, aviso de trabajo hecho, envío con dirección secundaria.

Especificación de almacenamiento

Buzón de correo (Número admitido)	De 0 a 99 (1500 archivos o 6000 páginas máx.)
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV
Espacio avanzado espacio de disco disponible	1000 archivos o 9,9 GB
Funciones de espacio avanzadas:	Activar/desactivar, espacio compartido, espacio personal, crear carpeta, eliminar carpeta, añadir archivo, eliminar archivo, imprimir desde espacio avanzado (PDF, JPEG, TIFF), control de acceso de usuarios para espacio avanzado
Soportes de memoria	Estándar: memoria USB

Especificación de seguridad

Autenticación	Estándar: SSOH, ID de departamento; Opcional: administrador de inicio de sesión universal (disponible de forma gratuita para su descarga, pueden aplicarse cargos por configuración); impresión segura My Print Anywhere (requiere uniFLOW), sistema de gestión de acceso
Datos	Estándar: módulo de plataforma segura (TPM), borrado de unidad de disco duro Opcional: cifrado de unidad de disco duro, prevención de pérdida de datos (requiere uniFLOW)
Red	Estándar: filtrado de direcciones IP/MAC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, SSL
Documento	Estándar: impresión segura Opcional: impresión segura cifrada, PDF cifrado, firmas de usuario y dispositivo, marcas de agua seguras

Especificación medioambiental

Entorno de funcionamiento	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación)
Fuente de alimentación	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz), 8,7 Amp
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1,3 KW (iR-ADV C5035i), 1,8 KW (iR-ADV C5051i/C5051i D) En espera: aprox. 120 W Modo de ahorro de energía: aprox. 60 W Modo de suspensión: aprox. 1,5 W¹ Valor TEC²: 2,18 kwh (iR-ADV C5035i), 3,08 kwh (iR-ADV C5051i/C5051i D)
Niveles de ruido	iR-ADV C5035i: 58 dB (en espera) iR-ADV C5051i/C5051i D: 53 dB (en espera)
Estándares	Cumplimiento del estándar ENERGY STAR®

Software y gestión de impresión

Herramientas de gestión remota	Interfaz de usuario remoto (IU): utilidad de configuración de dispositivos basada en web que proporciona gestión y el control remotos del dispositivo Kit de operador de asistencia remota: permite el acceso remoto al panel de control del dispositivo. iW Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos, incluida la supervisión de estado y alertas, distribución de libretas de direcciones, ajustes de configuración, aplicaciones de firmware y MEAP, etc. eMaintenance: permite la captura de medidas, administración automática de consumibles, diagnóstico remoto y elaboración de informes para que los proveedores de servicios puedan ofrecer un mantenimiento eficaz, rápido y proactivo.
--------------------------------	---

	Sistema de envío de contenidos: permite la distribución remota de firmware, opciones iR y aplicaciones MEAP;
Software de escaneado	Network ScanGear: controlador de escáner compatible con TWAIN que permite a los ordenadores de una red usar la función de escaneado del dispositivo desde el ordenador (Pull Scan). Herramienta de configuración del controlador de Canon: una utilidad para cambiar los ajustes predeterminados de fábrica de los controladores de impresión de Canon (disponibles solo a través del servicio); NetSpot Device Installer: un sencillo software de utilidad que permite realizar la configuración del protocolo de red para los dispositivos Canon conectados a la red.
Herramientas de optimización	Herramienta de configuración del controlador de Canon: una utilidad para cambiar los ajustes predeterminados de fábrica de los controladores de impresión de Canon (disponibles solo a través del servicio); NetSpot Device Installer: un sencillo software de utilidad que permite realizar la configuración del protocolo de red para los dispositivos Canon conectados a la red.
Plataforma	MEAP (plataforma de aplicaciones integradas multifunción): una potente plataforma integrada en JAVA para dispositivos Canon que ofrece un estrecho acoplamiento entre una gama de soluciones de software y el dispositivo. MEAP Web: una alternativa al dispositivo Web para MEAP que permite a las aplicaciones MFP desarrollarse e implantarse mediante servicios Web
Publicación de documentos	IW DESKTOP (opcional): un potente software de publicación de impresión que combina fácilmente documentos de distintos orígenes, aplica acabados para crear documentos de aspecto profesional y se vincula a la perfección con la impresora. Incluye capacidades de creación, anotación y compresión

de PDF para flujos de trabajo digitales como la realización de pruebas y autorización.

Consumibles

Cartuchos de tóner

TÓNER C-EXV28 BK/C/M/Y para iR-ADV
C5051i/C5051i D

TÓNER C-EXV29 BK/C/M/Y para iR-ADV C5035i

Tóner (rendimiento estimado con 5 % de cobertura)

TÓNER C-EXV 28 BK/CY/MG/YL:
44.000/38.000/38.000/38.000 páginas

TÓNER C-EXV 29 BK/CY/MG/YL:
36.000/27.000/27.000/27.000 páginas

Opciones de salida

UNIDAD DE ACABADO INTERNA

- FINALIZADOR INTERNO A1 ER
- Número de bandejas: 1
- Capacidad de bandeja estándar: 500 hojas (A4/A5/A5R), 200 hojas (SRA3, A3, A4R) (80 g/m²)
- Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m²
- Posición de grapado: esquina, doble
- Capacidad de grapado: A4: 50 hojas, A3/A4R: 30 hojas
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 865 mm x 540 mm x 234 mm
- Peso: aprox. 12 kg

FINALIZADOR GRAPADOR

- FINALIZADOR GRAPADOR C1 ER (UNIDAD DE PASO DE BÚFER incluida).
- Número de bandejas: 2
- Capacidad de la bandeja A (superior): 1300 hojas A4/A5R, 650 hojas A3/A4R
- Capacidad de la bandeja B (inferior): 1700 hojas A4/A5R, 650 hojas A3/A4R
- Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m²
- Posición de grapado: esquina, doble
- Capacidad de grapado: A4: 50 hojas, A3/A4R: 30 hojas;

	• Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 677 mm x 646 mm x 1097 mm (cuando la bandeja de extensión no está desplegada) Peso: aprox. 46 kg (sin unidad de paso de búfer)
FINALIZADOR DE CUADERNILLOS	• FINALIZADOR DE CUADERNILLOS C1 ER (UNIDAD DE PASO DE BÚFER incluida). • Número de bandejas: 2 • Capacidad de la bandeja A (superior): 1300 hojas A4/A5R, 650 hojas A3/A4R • Capacidad de la bandeja B (inferior): 1700 hojas A4/A5R, 650 hojas A3/A4R • Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m² • Posición de grapado: esquina, doble, cuadernillo • Capacidad de grapado: A4: 50 hojas, A3/A4R: 30 hojas • Tamaño del papel cuadernillo: A3, A4R • Capacidad de grapado de encuadernado de cuadernillos: 16 hojas (64 páginas, de 64 a 81 g/m²) x 10 cuadernillos • Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 789 mm x 646 mm x 1097 mm (cuando la bandeja de extensión no está desplegada) Peso: aprox. 75 kg (sin unidad de paso de búfer)
BANDEJA DE COPIA	BANDEJA DE COPIA J2: una bandeja sencilla para cubrir las necesidades de salida básicas. La capacidad de salida es 100 hojas (A4).
Accesorios de hardware	
LECTOR DE TARJETAS	MiCARDPLUS PARA ULM: un lector de tarjetas de proximidad para la autenticación del usuario según la tarjeta compatible con múltiples tecnologías de tarjetas (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala y MiFare, etc.). Se integra con el administrador de inicio de sesión universal y uniFLOW
OTROS	TINTA PARA SELLOS CRG-C1: cartucho de tinta para impresión de sellos en originales escaneados y enviados.

Opciones de seguridad

SEGURIDAD DOCUMENTAL

MARCA DE AGUA SEGURA B1: evita la duplicación de impresiones de documentos confidenciales mediante la incrustación de marcas de agua ocultas que se vuelven visibles en las copias.

SOFTWARE DE IMPRESIÓN ENCRIPTADA D1: cifra el trabajo de impresión en tránsito al dispositivo y requiere una contraseña en la impresora para poder imprimir los documentos.

SEGURIDAD DE DATOS

KIT DE ENCRIPCIÓN Y REPLICACIÓN DE DATOS DE DISCO DURO C7: permite el cifrado de los datos del disco duro del dispositivo.

Opciones de sistema y controlador

ACCESORIOS DE IMPRESIÓN

KIT DE IMPRESORA PS AE1 (solo iR ADV C5035i): proporciona compatibilidad con impresión en red para impresión Adobe PostScript 3.

OPCIONES DE ENVÍO

KIT UNIVERSAL PDF SEND TRACE & SMOOTH A1: crea PDF de esbozo (Trace and Smooth).

CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DE ENVÍO D1: envía PDF cifrados y añade la firma digital del dispositivo a los archivos PDF/XPS.

CONJUNTO DE FIRMA DIGITAL DE USUARIO DE ENVÍO UNIVERSAL C1: añade la firma digital de usuario a los archivos PDF/XPS.

IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS

KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS D1: permite imprimir códigos de barras mediante la tecnología Jet Caps.

ACCESORIOS DEL SISTEMA

SOFTWARE DE ACCESO WEB H1: proporciona acceso a sitios Web y a otros contenidos en línea basados en Web.

PUERTO PARA DISPOSITIVO USB E4: añade dos puertos USB adicionales para usarlos con uniFLOW.

KIT DE INTERFAZ EN SERIE K2: interfaz en serie para soluciones de recuperación de costes.

KIT DE INTERFAZ DE CONTROL DE COPIA A1:
permite la conexión (CCVI I/F) entre terminales de control de copia de terceros y la gama iR-ADV de Canon para la recuperación de costes.

ACCESORIOS PARA FAX

PLACA DE FAX SUPER G3 AE1 ER: añade la funcionalidad de fax.

KIT DE FAX REMOTO A1: permite al dispositivo enviar y recibir faxes de otro dispositivo conectado con una tarjeta de fax.

Otras opciones

CARTUCHO DE UNIDAD DE GRAPADO

CARTUCHO DE GRAPAS D3: para finalizador de cuadernillos C1.

Grapadora J1: para finalizador interno A1, finalizador grapador C1, finalizador de cuadernillos C1.

LANDER COPY DIGITAL

Av. Gil Fortoul entre calles Simón Planas y Reynaldo Hahn, Quinta Módulo GB. Urbanización Santa Mónica. Caracas – Venezuela

Teléfono: 0212 417 12 88

E-mail: info@landercopy.com

www.landercopy.com

