



Canon

imageCLASS



CANON ImageClass D1620-1650

Unidad principal

Funciones principales	Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, fax(Solo 1650)
Número de Producto	D1650: 2223C023 D1620: 2223C024
Procesador	Procesador personalizado Canon
Panel de control	Panel táctil en color de 5"
Memoria	1 GB
Conexión de interfaz estándar	USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo) High-Speed, 10/100/1000 Base-T Ethernet (Red), Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi® de conexión directa, NFC (D1650 only)
Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: 650 hojas Máximo: 2300 hojas
Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: Casete de papel para 550 hojas, Alimentador manual para 100 hojas Opcional (Hasta 3): Casete de papel de 550 hojas (Unidad de Alimentación por casete PF-C1)
Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: 150 hojas
Tipos de materiales compatibles	Casetes: Delgado, común, reciclado, grueso, Bond Bandeja multipropósito:

	Delgado, común, reciclado, grueso, Bond, etiquetas, sobres (10 sobres)
Tamaños de materiales compatibles	Casetes: Carta, Legal, Mediacarta, Executive Personalizado (de mín. 4.1" x 5.8" a máx. 8.5" x 14")
	Bandeja multipropósito: Carta, Legal, Mediacarta, Executive Sobres: COM10, Monarch, C5, DL Personalizado (de mín. 3" x 5" a máx. 8.5" x 14")
Pesos de materiales aceptados	Casetes: Bond de 16 lb a 32 lb (de 52 a 120 g/m ²) Bandeja multipropósito: Bond de 16 lb a 53 lb (de 52 a 199 g/m ²)
Tiempo de calentamiento	Desde la energización: 14 segundos o menos
	Desde el Modo dormir: 4 segundos o menos
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	Estándar (escritorio): 19.5" x 18.3" x 17.8" (494 mm x 464 mm x 452 mm)
Espacio de instalación (Al. x An. x Pr.)	Estándar (escritorio): 23.4" x 39.6" x 28.6" (594 mm x 1005 mm x 724 mm)
	Completamente configurada: 24" x 39.6" x 60.9" (634 mm x 1005 mm x 1547 mm)
Peso ³	Unidad: Aprox. 41.9 lb (19.0 kg) Peso con la caja: Aprox. 54.0 lb (24.8 kg)

Especificaciones de impresión

Método de impresión	Impresión de haz láser
Velocidad de impresión ⁴	Hasta 45 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Legal)
Tiempo de entrega de la primera impresión	Aprox. 6.2 s
Volumen mensual de páginas recomendado	de 2,000 a 7,500 páginas
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600
Lenguajes estándar de descripción de página	UFR II, PCL [®] 6, PCL [®] 5, Adobe PostScript 3 [®]
Impresión en dos caras	Automática (Estándar)
Impresión directa	Disponibile desde una memoria USB (JPEG, TIFF, PDF)

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube5	Apple® AirPrint®, Canon PRINT Business, Mopria™ Print Service, Google Cloud Print™5
Tipos de letra	PCL: 93 tipos de letras PS: 136 tipos de letras
Sistema operativo	UFR II/PCL/PS: Windows® 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Mac OS X v10.11 (o posterior)

Especificaciones de copiado

Velocidad de copiado	Hasta 45 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Legal)
Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)	Aprox. 6 segundos
Resolución de copiado (ppp)	600 x 600
Tamaño de la copia	Vidrio de originales y ADF: Hasta Legal
Varias copias	Hasta 999 copias
Ampliación	De 25% a 400% (en incrementos de 1%)
Porcentajes de reducción preconfigurados	20%, 50%, 64%, 78%
Porcentajes de ampliación preconfigurados	129%, 200%, 400%
Características de copiado	Configuración de papel, Configuración favorita, Dos caras, Selección de tipo de original, Cancelar, N-en-1, Ajuste de densidad, Nitidez, Borrar marco, Intercalar, Copiar tarjeta de identificación

Especificaciones de escaneo

Tipo	Alimentador automático de documentos a dos caras de un paso
Capacidad de papel del alimentador de documentos	50 hojas (Bond de 20 lb)
Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos	Legal, Carta, Mediacarta
Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos	Escaneo de una y dos caras: Bond de 13 a 28 lb (de 50 a 105 g/m ²)
Originales aceptables en el vidrio de originales	Hoja, libros

Escaneo halado	ScanGear MF para TWAIN, WIA, e ICA
Sistema operativo	Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server2008 / Windows Server2008 R2/ Windows Server2012/ Windows Server2012 R2/Windows Server 2016 / Mac OS X v10.8.5 (o superior)
Resolución de escaneo (ppp)	300 x 600, 600 x 600
Escaneo hacia dispositivos móviles	Canon PRINT Business
Velocidad de escaneo (Carta)	Una cara: 13/38 ipm (300 x 600 ppp) (Color/BN) Dos caras: 26/70 ipm (300 ppp) (Color/BN)
Medios de memoria	Memoria USB estándar (JPEG, TIFF, PDF)

Especificaciones de envío

Destino	Correo electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB, FTP, Super G3 FAX
Libreta de direcciones	LDAP (50)/Local (300)/Discado Veloz (281)
Resolución de envío (ppp)	600 x 600 (Pull Scan), 196 x 204 (iFax), 300 x 300 (Otro)
Protocolo de comunicación	Archivo: FTP, SMB Correo electrónico/iFax: SMTP, POP3, I-Fax (Sencillo)
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda) Opcional: PDF (Encriptado, Firma Digital)

Especificaciones de fax (Solo D1650)

Velocidad del módem	Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución (ppp)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Tamaño de envío/registro	De Mediacarta a Legal
Memoria de fax	Hasta 512 páginas
Discado rápido	Máx. 281 discados
Discados de grupo/Destinos	Máx. 299 discados
Difusión secuencial	Máx. 310 direcciones

Respaldo de memoria	Sí
Características de fax	Modo RX, Resolución, Original de dos caras, Densidad, Nitidez, Configuración favorita, Fax dúplex

Especificaciones de seguridad

Autenticación	Estándar: Autenticación de la ID de departamento
Datos	Estándar: Verificación del sistema durante el arranque
Red	Estándar: Filtro de dirección IP/MAC, IPSEC, Comunicación TLS encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP
Documento	Estándar: Impresión segura Opcional: PDF Encriptado, Firma de Usuario y Dispositivo
Métodos de autenticación de Wi-Fi	Modo de infraestructura de Wi-Fi: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Punto de acceso de Wi-Fi: WPA2-PSK (AES)

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación	Temperatura: De 50 a 86° F Humedad: HR de 20% a 80% (sin condensación)
Requisitos de energía	AC de 120 a 127 V: 7.1 A, 60 Hz
Consumo de energía	Máximo: Aprox. 1390 W Modo de espera: Aprox. 17 W Modo dormir: Aprox. 0.9 W Valor de consumo Regular de electricidad (TEC): 1.6 kWh
Estándares	Certificación ENERGY STAR®, calificación actual Plata de EPEAT 2

LANDER COPY DIGITAL

Av. Gil Fortoul entre calles Simón Planas y Reynaldo Hahn, Quinta Módulo GB. Urbanización Santa Mónica. Caracas – Venezuela

Teléfono: 0212 417 12 88

E-mail: info@landercopy.com

www.landercopy.com

